

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**BS2F 2NMD 40/180C/A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 5686.14  
€**

**Gamintojas**

---

 **calpeda<sup>®</sup>**

**APRAŠYMAS:**

---

**SPECIFIKACIJOS**

**SIURBLIO IR VARIKLIO DUOMENYS**

<b>Apsukos (rpm):</b>	2900	<b>Fazės:</b>	3~
<b>Darbo ratų skaičius:</b>	2	<b>Un (V):</b>	400/690
<b>Maksimalus darbinis slėgis (bar):</b>	16	<b>fn (Hz):</b>	50
<b>H max (m):</b>	69.00	<b>Poles:</b>	2
<b>H min (m):</b>	40.00	<b>In (A):</b>	10.8 / 6.2
<b>Q min (mc/h):</b>	7.50	<b>PF:</b>	0.84
<b>Q max (mc/h):</b>	24.00	<b>Izoliacijos klasė:</b>	F
<b>Pn (kW):</b>	5.50	<b>Darbo režimas:</b>	S1
<b>Pn (HP):</b>	7.50	<b>Min skysčio temperatūra (°C):</b>	-10.00 °C
<b>Darbaračio skersmuo (mm):</b>	168.00	<b>IE:</b>	IE3-89.2
<b>2nd impeller diameter (mm):</b>	0.00	<b>Svoris (kg):</b>	69.700
<b>Variklio tipas:</b>	IM	<b>Apsaugos lygis (IP):</b>	IP 54

## MEDŽIAGOS

<b>Siurblio korpusas:</b>	Cast iron GJL 200 EN 1561	<b>Velenas:</b>	Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
<b>Laikiklis:</b>	Cast iron GJL 200 EN 1561	<b>Mechaninis sandariklis:</b>	Carbon-Ceramic-NBR
<b>Darbo ratas:</b>	Brass P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705		

## STOTELĖS DUOMENYS

<b>Siurblių skaičius:</b>	2	<b>Valdymo skydas:</b>	QTL/A2D12A-FA
<b>Fiksuotos apukos / Variable speed:</b>	V fissa	<b>Galingumas:</b>	5.5 x 2
		<b>Įtampa:</b>	400

## STOTELĖS MEDŽIAGOS

<b>Kolektoriai:</b>	AISI304, Nickel-plated brass
<b>Interception pans:</b>	Nickel-plated brass, PTFE
<b>Atbulinis vožtuvas:</b>	Nickel-plated brass, PTFE, NBR
<b>Pressure switch:</b>	Galvanized steel, NBR
<b>Pressure transducer:</b>	-

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	48
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	69
---------------------------	----

# 82071001000: BS2F 2NMD 40/180C/A

