

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**BS2F 2NMD 40/180C/A SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 5686.14
€**

Gamintojas

 calpeda®

APRAŠYMAS:

SPECIFIKACIJOS

SIURBLIO IR VARIKLIO DUOMENYS

Apsukos (rpm):	2900	Fazės:	3~
Darbo ratų skaičius:	2	Un (V):	400/690
Maksimalus darbinis slėgis (bar):	16	fn (Hz):	50
H max (m):	69.00	Poles:	2
H min (m):	40.00	In (A):	10.8 / 6.2
Q min (mc/h):	7.50	PF:	0.84
Q max (mc/h):	24.00	Izoliacijos klasė:	F
Pn (kW):	5.50	Darbo režimas:	S1
Pn (HP):	7.50	Min skysčio temperatūra (°C):	-10.00 °C
Darbaračio skersmuo (mm):	168.00	IE:	IE3-89.2
2nd impeller diameter (mm):	0.00	Svoris (kg):	69.700
Variklio tipas:	IM	Apsaugos lygis (IP):	IP 54

MEDŽIAGOS

Siurblio korpusas:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Velenas:	Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Laikiklis:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Mechaninis sandariklis:	Carbon-Ceramic-NBR
Darbo ratas:	Brass P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705		

STOTELĖS DUOMENYS

Siurblių skaičius:	2	Valdymo skydas:	QTL/A2D12A-FA
Fiksuotos apskos / Variable speed:	V fissa	Galingumas:	5.5 x 2
		Įtampa:	400

STOTELĖS MEDŽIAGOS

Kolektoriai:	AISI304, Nickel-plated brass
Interception pans:	Nickel-plated brass, PTFE
Atbulinis vožtuvas:	Nickel-plated brass, PTFE, NBR
Pressure switch:	Galvanized steel, NBR
Pressure transducer:	-

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	48
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	69
---------------------------	----

82071001000: BS2F 2NMD 40/180C/A

