

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## TP65-30/4-A-F-A-BQQE 400Y SIURBLYS - 723.23 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

TP 65-30/4 A-F-A-BQQE Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodu skersmenu įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 6/10 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

### Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 65-30/4 A-F-A-BQQE  
Produkto Nr. 98436173  
EAN numeris 5711494970483

#### Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	1450 rpm
Nominalus debitas	21.4 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis	2.01 m
Maks. slėgio aukštis	30 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	95 mm

## Techniniai duomenys

Pirminis veleno sandariklis	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

### Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-JL1040
Siurblio korpusas	ASTM A48-40 B
Darbaratis	Nerūdijantis plienas
Darbaratis	DIN W.-Nr. 1.4301
Darbaratis	AISI 304
Medžiagų kodas	A

### Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Standartinis flanšas	DIN
Vamzdžio jungtis	DN 65
Siurblio įvadas	DN 65
Siurblio išvadas	DN 65
Slėgis	PN 6/10
Montažinis ilgis	340 mm
Variklio flanšo dydis	FT85
Jungčių kodas	F

### Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	71A
Nominali galia - P2	0.25 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2)	0.25 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	1.48/0.85 A
Paleidimo srovė	400-440 %
Cos fi - galios koeficientas	0.75-0.65
Nominalios apsukos	1400-1420 rpm
Efektyvumas	61,5% - 68,5%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	61.5-68.5 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	70 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	63.9 %
Polių skaičius	4
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	NĖRA
Variklio Nr.	86805101

### Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI  $\geq$  0.70

ErP būseną

EuP Autonominis/Prod.

Neto masė

33.1 kg

Bendra masė

36.7 kg

Transportavimo tūris

0.16 m<sup>3</sup>

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	30
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	2.9
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.25
--------------------------	------

