

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LIFTAWAY B40-1 SIURBLINĖ - 2052.89 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Grundfos“ LIFTAWAY - tai surinkimo bakai, skirti naudoti su UNILIFT KP arba AP12 siurbliais sudarant išsiurbimo įrenginį kanalizacijos vandeniui be klozetų nuotekų iš grindų šulinėlių, kriauklių, skalbimo mašinų, indaplovių ir t. t., kuris negali tiesiogiai nutekėti į kanalizaciją. Surinkimo bakas kanalizacijos vandeniui be klozetų nuotekų 100 litrų bakas skirtas naudojimui su „Unilift“ KP siurbliu taip gaunant kompaktišką rūsiuose montuojamą išsiurbimo įrenginį, skirtą surinkti kanalizacijos vandenį be klozetų nuotekų iš žemesnio nei išorinis kanalizacijos vamzdis lygio ir išsiurbti jį į pagrindinį kanalizacijos vamzdį. Išsiurbimo įrenginys tinka siurbti kanalizacijos vandenį be klozetų nuotekų su maks. 10 mm dydžio dalelėmis iš skalbimo mašinų, dušų, indaplovių, plautuvių ir t. t. Išsiurbimo įrenginys neturi siurbti kanalizacijos vandens su klozetų nuotekomis. Korozijai atsparus polietileninis bakas turi tris DN 100 įvadus, DN 70 oro išleidimo jungtį, R 1/4 išvadą ir kabelio įvadą. Bako dangtis turi grindų šulinėlį su sifonu. Galima naudoti abi dangčio puses. Viena pusė turi neslidų paviršių, o kita paruošta plytelių klijavimui. Dangtis uždedamas ant prailginimo kaklelio, kad būtų

galima jį priderinti prie rūšio aukščio. Pastaba: papildomą bako prailginimą galima užsisakyti kaip priedą. Su baku tiekiamame vamzdžių komplekte yra atbulinis vožtuvas ir svirties kreipiamoji, kurią reikia prijungti prie siurblio, kad būtų užtikrintas patikimas jo paleidimas ir sustabdymas. Siurblių reikia užsisakyti atskirai. Galima rinktis UNILIFT KP serijos siurblių. Siurblys turi turėti plūdinį jungiklį automatiniam paleidimui ir sustabdymui, versija A1.

SPECIFIKACIJOS

SKYSTIS:

Maks. skysčio temperatūra: 70 °C

TECHNINIAI DUOMENYS:

Skirtas siurblių skaičiui: 1

MEDŽIAGOS:

Bakas: Polietilenas

KITA:

Bendra masė: 14.7 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

