

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



ATH80-2/150 DN 80 400V 15KW SIURBLYS - 8111.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI ATH 2 polių serija yra naudojama dideliems švaraus vandens ar lengvų nuotekų kiekiams pumpuoti. Naudojimas: vandens valymo įrenginiai, pramonės įmonės, oro uostai, ligoninės ir civilinės paskirties įrenginiai bei žemės ūkis. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 18,5 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 15
- Įtampa [V] 3~380
- Elektros įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 29,7
- Apvijų izoliacijos klasė F
- 2 polių elektros variklis
- Variklio apsukos: 2850 aps/min

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m³/h] 225
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 50
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Pajungimas: DN80 PN16
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo [mm] 33
- Svoris [kg] 200

Gamintojas: [DRENO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	225
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	50
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	18.5
--------------------------	------

