

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM15-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 380V SIURBLYS - 2303.36 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

CM- tai patikimas, tylus ir kompaktiškas horizontalus galinio siurbimo siurblys. Dėl modulinės konstrukcijos paprasta sukongigūruoti konkretiems poreikiams pritaikytą sprendimą. CM siurbLIAI gaminami ketaus ir nerūdijančiojo plieno versijų. Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

SPECIFIKACIJOS

VALDIKLIAI:

Frequency converter: NONE

SKYSTIS:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 120 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

TECHNINIAI DUOMENYS:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm
Rated flow: 17 m³/h
Rated head: 41.77 m
Veleno sandariklio kodas: AQQE
Sertifikatai: CE,EAC
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61,UBA
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

MEDŽIAGOS:

Siurblio korpusas: Nerūdijantysis plienas
EN 1.4401
AISI 316
Darbaratis: Nerūdijantysis plienas
EN 1.4401
AISI 316

ĮRENGIMAS:

Aplinkos temperatūros intervalas:
Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 16 bar / 90 °C
10 bar / 120 °C
Jungties tipas: Rp
Įvado jungties dydis: 2 inch
Išvado jungties dydis: 2 inch
Išvado padėtis: 12

ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:

Variklio standartas: IEC
Rėmo dydis: 112MC
IE efektyvumo klasė: IE3
Nominali galia - P2: 4 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui: N
Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas: 0.00
Rated current: 13,8-13,2/8,00-7,65 A
Paleidimo srovė: 1120-1230 %
Nominalios apsukos: 2920-2940 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Integruota variklio apsauga: PTC
Cable included (Yes/No): N

KITA:

Kontaktų dėžutės padėtis: 12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.59
Neto masė: 43.2 kg
Bruto masė: 45.7 kg

Gamintojas: [Grundfos](http://Grundfos.com)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	22.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	52
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---

