

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **ETB 100-080-160-CCSBV10WS2EV2HHB SIURBLYS - 12599.73 €**

**Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Išcentrinis horizontalus siurblys KSB ETABLOC ETB yra standartizuotas EN 733 siurblys, kurio konstrukcija yra vienpakopis monoblokis išcentrinis siurblys sujungtas su elektros varikliu (monoblokas). KSB ETABLOC ETB siurbLIAI yra plačiai naudojami visose pramonės šakose ir žemės ūkyje bei daugelyje kitų sričių, kur reikalingi patikimi ir veiksmingi siurbLIAI. „KSB ETABLOC ETB“ siurbLIAI pelnė gerą reputaciją visame pasaulyje – tai moderni, efektyvi ir patikima įranga.

**TAIKYMO SRITYS** KSB ETABLOC ETB siurblys skirtas siurbti švarius ar agresyvius skysčius, kurie dėl savo cheminių ar mechaninių savybių negali pažeisti siurblio medžiagų. ■ Vandens tiekimo sistemos ■ Aušinimo kontūrai ■ Baseinai ■ Priešgaisrinės sistemos ■ Laistymo įrenginiai ■ Kanalizacijos įrenginiai ■ Šildymo įrenginiai ■ Oro kondicionavimo sistemos ■ Purškimo įrenginiai KSB ETABLOC ETB siurblių darbinė terpė: ■ jūros vanduo ■ jūros ir gėlo vandens mišinys ■ geriamasis vanduo ■ vanduo šildymui ■ pramoninis vanduo ■ vanduo gaisrų gesinimo reikmėms ■ sūrymai ■ plovikliai ■ kondensatas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 270 m<sup>3</sup>/h
- Maksimalus kėlimo aukštis: 37 m
- Elektros variklio dažnis – 50 Hz (pasirenkama 60 Hz)

- Variklio galingumas (P2): 22kW
- Apsukos: 2958 rpm
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP55
- Variklio efektyvumo klasė: IE3
- Srovė: 41,2 A
- Darbo ratas - uždaro tipo, radialinis
- Darbaračio medžiaga (EN) - nerūdijantis plienas Stainless steel 1.4408 / A743 GR CF8M
- Maksimali leistina skysčio temperatūra - +140° C (tikslinti užsakant)
- Maksimalus darbinis slėgis - PN 16
- Įrenginio įrengimas - sauso pastatymo
- Veleno medžiaga (pagal EN) - nerūdijantis plienas Stainless steel 1.4571
- Nesavisiurbio tipo
- Prijungimo tipas - išsiurbimo flanšas DNM100 PN16 , išmetimo DNA 80 PN16
- Veleno sandariklio tipas - mechaninis sandariklis
- Siurblio su elektros varikliu bendras svoris: 216 kg

Gamintojas: [KSB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	270
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	37
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	22
--------------------------	----

ETB 100-080-160 CCSAV10D202202 B  
 Low-pressure centrifugal pump Etabloc

