

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



**DW VOX/A 300 2,2 KW - 1379.76 €**

#### **Gamintojas**

---



#### **APRAŠYMAS:**

---

AISI 304 nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vieno kanalo sparnuote (DW serija) arba sūkurinio tipo (Vortex) sparnuote (DW VOX serija), skirtas stacionariams ir mobiliams įrenginiams. Elektrinis siurblys DW - DW VOX turi dvi versijas, skirtas prijungti prie vamzdžių: • Srieginis prijungimas DW - DW VOX • Flanšinis DWF - DW VOXF Daugiau techninės informacijos rasite produktų kataloge [NAUDOJIMO SRITYS](#) • Civilinių ir pramoninių nuotekų pumpavimas • Šulinių ar iškasų nusausinimas • Povandeninių zonų drenažas • Skysčių, įskaitant tuos, kurių suspensijoje yra kietų ir (arba) gijinių medžiagų, pumpavimas • Nuotekų vandens išsiurbimas • Nešvarių nuotekų tvarkymas (sanitarinės paslaugos) [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#)

- Maksimalus našumas: 48 m<sup>3</sup>/h
- Maksimalus kėlimo aukštis: 17 m
- Maksimali skysčio temperatūra: +40°C
- Polių skaičius: 2
- Maksimalus kietųjų medžiagų praėjimas: 50 mm

- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IPX8
- Įtampa: trifazis 3~400V ±10 %
- Galingumas P2: 2,2kW
- Galingumas P1: 2,4kW
- Srovė: 4,4 A
- Maksimalus panardinimo gylis: 7 m su 10 m kabeliu
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 (EN 1.4301)
- Darbaratis: nerūdijantis plienas AISI 304 (EN 1.4301)
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304 (EN 1.4301) (kontaktuojanti su skysčiu dalis)
- Mechaninis sandariklio viršutinė dalis iš anglies / keramikos / NBR (variklio pusė), apatinė dalis iš silicio karbido/NBR (siurblio pusė)
- Svoris: 26,7 kg

Gamintojas: [EBARA](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	48
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	17
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.4
--------------------------	-----

