

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## PULTAS XTREME2-T20 7.5-15kW - 897.82 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

„Xtreme 2“ - dviejų siurblių valdymo pultas su aukšto lygio signalizacija. Elektroninis skydelis skirtas tiesioginiam dviejų vienfazių ar trifazių siurblių paleidimui. Pasižymi apsauga nuo saugaus eigos naudojant  $\cos-\phi$  ir minimalią srovę, nuotolinis valdymas su GSM. Šis produktas pakeitė „QAR1M“, „LIFTY1M“ ir „SIMPLEX UP“ Pastaba - vienfazio varianto atveju reikalingas tinkamo dydžio talpos kondensatorius, kad atitiktų siurbli. Patartina, kad keičiant valdymo pultą, būtų keičiami ir plūdiniai jungikliai. **Privalumai**

- Viena plokštė visoms vienfazėms išvestims iki 16A
- Viena plokštė visoms trifazėms išvestims iki 15A
- Veikimas plūdėmis, slėgio relėmis, lygio ir slėgio davikliais 4-20mA - 12V
- Naudojimas su švairiu ar nuotekų vandeniu

- Nuotolinis diegimo valdymas naudojant APP jūšų išmaniajame telefone ar asmeniniame kompiuteryje
- GSM / UTMS
- „Wifi“
- USB jungtis
- Duomenų perdavimo ir saugojimo / duomenų kaupimo sistema
- Programuojamas apsaugos įjungimo atidėjimas
- Galimybė periodiškai tikrinti naudingumą
- Darbaračio valymo sistema, su atbulinės eigos reguliatoriumi
- Daugiakalbis meniu

### Siurblio apsauga nuo:

- sausa eiga be daviklių (minimali  $\cos\phi$  arba minimali srovė)
- perkrova
- maksimalus paleidimų skaičius per minutę ir maksimalus paleidimų skaičius per valandą
- nepertraukiamo veikimo gedimas (vamzdyno ar plūdės pažeidimas)
- fazių klaida
- dažnio paklaida
- minimali ir maksimali įtampa
- minimali ir maksimali srovė
- vanduo alyvos kameroje

### TECHNINIAI DUOMENYS

V (50/60 Hz)	Modelis	Galia (kW / AG)	Maksimali srovė (A)
3~400V	XTREME2-T/20	7,5÷15   10÷20	DA / nuo 16   A/iki 30

Gamintojas: [FOURGROUP](http://FOURGROUP)

