

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PULTAS XTREME2-T20 7.5-15kW - 897.82 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Xtreme 2“ - dviejų siurblių valdymo pultas su aukšto lygio signalizacija. Elektroninis skydelis skirtas tiesioginiams dviejų vienfazių ar trifazių siurblių paleidimui. Pasižymi apsauga nuo saugaus eigos naudojant cos-φ ir minimalią srovę, nuotolinis valdymas su GSM. Šis produktas pakeitė „QAR1M“, „LIFTY1M“ ir „SIMPLEX UP“ Pastaba - vienfazio varianto atveju reikalingas tinkamo dydžio talpos kondensatorius, kad atitiktų siurbli. Patartina, kad keičiant valdymo pultą, būtų keičiami ir plūdiniai jungikliai. [Privalumai](#)

- Viena plokštė visoms vienfazėms išvestims iki 16A
- Viena plokštė visoms trifazėms išvestims iki 15A
- Veikimas plūdémis, slégio relémis, lygio ir slégio davikliais 4-20mA - 12V
- Naudojimas su švariu ar nuotekų vandeniu

- Nuotolinis diegimo valdymas naudojant APP jūsų išmaniajame telefone ar asmeniniame kompiuteryje
- GSM / UTMS
- „Wifi“
- USB jungtis
- Duomenų perdavimo ir saugojimo / duomenų kaupimo sistema
- Programuojančios apsaugos įjungimo atidėjimas
- Galimybė periodiškai tikrinti naudingumą
- Darbaracijos valymo sistema, su atbulinės eigos reguliatoriumi
- Daugiakalbis meniu

Siurblio apsauga nuo:

- sausa eiga be daviklių (minimali $\cos\varphi$ arba minimali srovė)
- perkrova
- maksimalus paleidimų skaičius per minutę ir maksimalus paleidimų skaičius per valandą
- nepertraukiamo veikimo gedimas (vamzdyno ar plūdės pažeidimas)
- fazų klaida
- dažnio paklaida
- minimali ir maksimali įtampa
- minimali ir maksimali srovė
- vanduo alyvos kamerose

TECHNINIAI DUOMENYS

V (50/60 Hz)	Modelis	Galia (kW / AG)	Maksimali srovė (A)
3~400V	XTREME2-T/20	7,5÷15 10÷20	DA / nuo 16 A/iki 30

Gamintojas: [FOURGROUP](#)

