

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



MAGNA3 25-80 180 1x230V PN16 SIURBLYS - 1823.95 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Geriausias pasirinkimas, kai svarbu sistemos valdymo ir stebėsenos galimybės. MAGNA3, panaudojant pasirinktinius CIM modulius, gali būti prijungtas prie pramoninių tinklų. Taip pat jis turi TFT displejų, leidžiantį paprastai sukongigūruoti išmanias šios siurblio funkcijas. **Tinkamas**

- Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
- Šildymas komerciniuose pastatuose
- Buitinio karšto vandens recirkuliacija
- Buitinis šildymas
- Centralizuotas vėsinimas
- Centralizuotas šildymas
- Šildymas pramonėje

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas MAGNA3 25-80
Produkto Nr. 97924251
EAN numeris 5710626493265

Techniniai duomenys

Nominalus debitas 4.5 m³/h
Nominalus slėgio aukštis 5.649 m
Maks. slėgio aukštis 80 dm
TF klasė 110
Approvals CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO
Modelis D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Darbaratis PES 30%GF

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Vamzdžio jungtis G 1 1/2"
Slėgis PN 16
Montažinis ilgis 180 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas -10 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C
Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 9 .. 116 W
Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz
Nominali įtampa [V] 1 x 230 V
Maksimali vartojama srovė 0.09 .. 1.02 A
Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D
Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Kita

Energija (EEI) 0.18
Environmental approvals CN ROHS,WEEE
Neto masė 5.11 kg

Bendra masė 5.75 kg
Tiekimo tūris 0.015 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10.7
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.116
--------------------------	-------

