

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MAGNA3 25-60 180 1x230V PN16 SIURBLYS - 1396.58 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Geriausias pasirinkimas, kai svarbu sistemos valdymo ir stebėsenos galimybės. MAGNA3, panaudojant pasirinktinius CIM modulius, gali būti prijungtas prie pramoninių tinklų. Taip pat jis turi TFT displejų, leidžiantį paprastai sukonfigūruoti išmanias šios siurblio funkcijas. **Tinkamas**

- Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
- Šildymas komerciniuose pastatuose
- Buitinio karšto vandens recirkuliacija
- Buitinis šildymas
- Centralizuotas vėsinimas
- Centralizuotas šildymas
- Šildymas pramonėje

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas MAGNA3 25-60

Produkto Nr. 97924245

EAN numeris 5710626493203

Techniniai duomenys

Nominalus debitas 4.41 m³/h

Nominalus slėgio aukštis 4.093 m

Maks. slėgio aukštis 60 dm

TF klasė 110

Approvals CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO

Modelis D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

EN-GJL-200

ASTM A48-200B

Darbaratis PES 30%GF

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Vamzdžio jungtis G 1 1/2"

Slėgis PN 10

Montažinis ilgis 180 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas -10 .. 110 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 9 .. 84 W

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa [V] 1 x 230 V

Maksimali vartojama srovė 0.09 .. 0.75 A

Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Kita

Energija (EEI) 0.18

Environmental approvals CN ROHS,WEEE

Neto masė 5.11 kg

Bendra masė 5.75 kg
Tiekimo tūris 0.015 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	9.2
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.084
--------------------------	-------

