

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SKAITIKLIS KARŠTO VANDENS DN50 MWN130 - 363.36 €

APRAŠYMAS:

MWN serijos skaitikliai yra skirti pramoniniam naudojimui. **YPATYBĖS IR PASKIRTIS** Galimybė montuoti horizontaliuose, vertikaliuose, nuožulniuose įvaduose (vamzdynuose), orientuojant skaičiavimo mechanizmą į viršų, šonu, santykinai tarpinėse padėtyse. Platus matavimo spektras. Rodyklinis - veleninis skaičiavimo mechanizmas. Turbinos ašis lygiagreti vamzdžio ašiai. Magnetinė mova Montuojant, prieš vandens skaitiklį, turi būti tiesus vamzdis netrumpesnis kaip L - 3 x DN (3 x 100 mm), jeigu prieš vandens skaitiklį yra dviguba alkūnė, atbulinis vožtuvas ar siurblys tiesus vamzdis turi būti 2 x L ilgio, jeigu siurblys stūmoklinis - 3 x L. Už vandens skaitiklio turi būti tiesus vamzdis kurio ilgis L1- 2 x DN (2 x 100 mm). Atitinka Europos Parlamento ir Europos Tarybos patvirtintą direktyvą 2004/22/EC (MID). Gali būti ir su nuskaitymu. Taikymas: Didelio kiekio šalto vandens srautui iki 30°C arba 50° arba karšto vandens iki 130°C, esant maksimaliam 16 barų darbiniam slėgiui (PN 16), matuoti. Jis montuojamas horizontaliuose vamzdynuose, kai skaitiklis nukreiptas į viršų (H), vertikaliai arba horizontaliai, kai skaitiklis nukreiptas į šoną (V) arba kampu (H / V). MWN tipo skaitikliai standartiniame modelyje - su 6 kamerų būgnų skaitikliu (IP68 - užsakant pasirinktinai) ir su dažytu korpusu. Skaitikliai skirti darbui nuotolinėse duomenų perdavimo sistemose (AMR). **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

	MWN								
Nominalus DN, mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Nominalus debitas Q3, m ³ /h	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
Maksimalus debitas Q4, m ³ /h	50	78,75	125	200	312,5	500	787,5	1250	2000
Minimalus debitas Q1, m ³ /h	0,4	0,504	0,625	0,8	1,563	2	5,04	10	16
Aukštis, mm	187	197	219	229	257	357	382	427	497
Ilgis, mm	200	200	225	250	250	300	350	450	500
Svoris, kg	9,9	10,6	13,3	15,6	18,1	40,1	51,1	75,1	103,1