VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT KP250 AV-1 (220-230V) SIURBLYS (5m kab.) - 802.23 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamasis drenažo siurblys. Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą ir kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 5 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurblį paleidžiančiu ir sustabdančiu vertikaliu lygio davikliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	Unilift KP 250 AV 1
Produkto Nr.	012H1400
EAN numeris	5700391116544

Techniniai duomenys

Maks. debitas	3.11 l/s
Maks. slėgio aukštis	7.5 m
Maksimalus dalelių dydis	10 mm
Modelis	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Nerūdijantis plienas
Siurblio korpusas	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblio korpusas	AISI 304
Darbaratis	Nerūdijantis plienas
Darbaratis	DIN W.-Nr. 1.4031
Darbaratis	AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas	Rp 1 1/4
Maksimalus panardinimo gylis	2 m

Skystis

Siurbiamas skystis	Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 50 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1	480 W
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 220-230 V
Nominali srovė	2.3 A
Darbinis kondensatorius	8 µF/400 V
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	KONTAKTAS
Šiluminė apsauga	vidinė
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio kištuko tipas	SCHUKO

Valdikliai

Lygio jungiklis vertikalus	lygio jungiklis

Kita

Neto masė	6.5 kg
Bendra masė	7 kg
Transportavimo tūris	0.013 m³

Gamintojas: GRUNDFOS

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	11.2

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.5

Variklio galingumas (kW)	0.48

