

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CMT314/00 V230/400 SIURBLYS - 372 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vieno darbo rato išcentriniai siurbLIAI, ypač tylūs, tinkantys buitiniams, civiliniams ir pramoniniams poreikiams, turintys "plokščią" darbo kreivę, užtikrinančią pastovų slėgį. Pentax CM išcentrinų siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus ketaus, o darbaratis - iš "Noryl" medžiagos, pasižyminčios geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Išcentriniai siurbLIAI Pentax CM užtikrina pastovų slėgį kintant srauto greičiui ir idealiai tinka buitiniam, civiliniam ar pramoniniam naudojimui. Išcentriniai siurbLIAI pritaikyti darbui su švariais, chemiškai neagresyviais skysčiais. Išcentriniai siurbLIAI Pentax CM su dvipoliu varikliu (monoblokas) orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių sausai statomų siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali siekti 50 °C.

YPATYBĖS

- Siurblio korpusas: ketus
- Variklio laikiklis: ketus (45, 50, 164÷550); aliuminis (75÷100)
- Darbaratis: noryl® (45); noryl® arba žalvaris (50-314); žalvaris (400-550)
- Sandarinimas mechaninis: keramika-grafitas-NBR
- Siurblio velenas: plienas AISI 416 (45÷100); plienas AISI 303 (164÷550)

- Skysčio temperatūros diapazonas: sparnuotė noryl®: 0 - 50°C; žalvarinė sparnuotė: 0 - 90°C
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 barai (45-100); 8 barai (164-550)
- Variklis: 2 polių indukcinis variklis 3~ 230/400V-50Hz / 1~ 230V-50Hz (su šilumine apsauga iki MEC 80)
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos laipsnis: IPX4

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar
- Skysčio temperatūra: nuo 0°C iki + 50°C (Noryl darbo ratas)
- Aplinkos temperatūra: iki 40 °C
- Įsiurbimas: iki 7 m
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: Noryl
- Maksimalus kėlimo aukštis: 55,9 m
- Maksimalus našumas: 130 l/min. (7,8 m3/h)
- Variklio galingumas (P2): 2,2 kW
- Apsaugos klasė: IPX44
- Izoliacijos klasė: F

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	7.8
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	55.9
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.67
--------------------------	------

