

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PHOENIX 160 A H TAT1 AB SIURBLYS - 743.13 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PHOENIX serijos diafragminiai dvigubos membranos siurbLIAI - novatoriškas produktas su naujos kartos sprendimais. SiurbLIAI gaminami iš: PP, PVDF, aliuminio ir nerūdijančio plieno AISI 316.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Jungtis (siurbliama terpė): 1" BSP
- Jungtis (oras): 1/2" BSP
- Maksimalus našumas: 170l/min
- Maksimalus oro slėgis: 8 bar
- Maksimalus pakėlimas: 80 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/šlapias): iki 5 m/9,8m
- Maksimalus dalelių dydis terpėje: 7,5 mm
- Triukšmo lygis: 75 dB
- Maksimalus terpės klampumas: 35.000 cps
- Minimali siurbliamos terpės temperatūra: -20°C
- Maksimali siurbliamos terpės temperatūra: +95°C
- Siurblio korpuso medžiaga: aliuminis
- Membranos: HYTREL

- Vožtuvai: PTFE
- Vožtuvų lizdai: aliuminis
- Tarpinės: PTFE
- Svoris: 15 kg

Gamintojas: [FLUIMAC, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	10.2
------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	80
---------------------------	----

PERFORMANCE



The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.