VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT APG.40.10.A3 400V SIURBLYS - 2312.92 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

UNILIFT APG – tai vienpakopis panardinamasis siurblys, skirtas siurbti buitines nuotekas slėginėse sistemose. Siurblys turi smulkinimo sistemą ir automatinę movą, užtikrinančią lengvą priėjimą prie siurblio.

TINKAMAS

Nuotekos komerciniuose pastatuose Buitinės nuotekos

APRAŠYMAS

UNILIFT APG siurblys yra vienpakopis panardinamas, skirtas buitinėms nuotekoms siurbti. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri susmulkina kietas medžiagas į mažus gabalėlius, kad jas būtų galima pumpuoti per santykinai mažo skersmens vamzdžius. UNILIFT APG siurbliai idealiai tinka naudoti

retai apgyvendintose vietovėse, kur nėra gravitacinių nuotekų sistemų. Sprendimas idealiai tinka, pavyzdžiui, vienos ar dviejų šeimų namams, gyvenamųjų namų statyboms ir teritorijoms, kuriose yra dideli reljefo lygio skirtumai. Siurblys gali b8ti montuojamas dvejais būdais:

- panardintas įrengimas ant automatinio sukabinimo sistemų.
- panardintas įrenginys, laisvai pastatomas.

Siurblys pagamintas iš dilimui atsparių medžiagų, tokių kaip ketus ir nerūdijantis plienas. Šios medžiagos užtikrina patikimą veikimą. Siurblio paviršius yra lygus, kad nepriliptų nešvarumai. Keturi korozijai atsparūs varžtai pritvirtina variklį prie siurblio korpuso ir leidžia lengvai aptarnauti siurblį.

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas	UNILIFT APG.40.10.A3
Produkto Nr.	92616892
EAN numeris	5715117128176

Techniniai duomenys

Nominalus debitas	2 l/s
Nominalus slėgio aukštis	15 m
Darbaračio tipas	Grinder system
Maks. dalelių dydis	40 mm
Sertifikatai	CE,EAC,LGA
Modelis	A
Nominalios pavaros apsukos	2850 rpm

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus EN 1561 EN-GJL-200
Darbaratis	Kompozitas Xyron WG732 (30% GF)
Motor house	Cast iron EN 1561 EN-GJL-200

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	0 .. 40 °C
Išvado jungties tipas	DIN / Rp
Išvado jungties dydis	DN 32/40
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 10
Maximum installation depth	7 m

Skystis

Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 70 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1	1.1 kW
Nominali galia - P2	1 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 400 V
Nominali srovė	2.8 A
Nominalios pavaros apsukos	2850 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Maitinimo kabelio ilgis	10 m

Maitinimo kištukas	Be kištuko

Valdikliai

Float switch (Yes/No) Y

Kita

Bruto masė 24.8 kg

Tiekimo tūris 0.042 m³

Gamintojas: Grundfos Video: [embed]https://youtu.be/JwlRqwD81eI[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	12.6

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26

Variklio galingumas (kW)	1.1

