

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SCM 4F PANARDINAMAS SIURBLYS - 232.32 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

SCM-F Išcentriniai panardinami SCM serijos daugiapakopiai vandens siurbLIAI švariam vandeniui. Tinka drėkinimo sistemoms, geriamojo vandens tiekimui, plovimui ir ten, kur reikia padidinti slėgį. Siurblio ir variklio korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno. **YPATYBĖS** - Skysčio temperatūra iki 35 ° C (naudojimui namuose pagal EN 60335-2-41) - Maksimali temperatūra skystis: 35 ° C (kitoms reikmėms) - Panardinimo gylis: iki 20 mt - Smėlio kiekis: 40 g/m<sup>3</sup> - Maksimalus paleidimų skaičius per valandą: 45 - Dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min<sup>-1</sup>) - Įmontuota variklio apsauga nuo perkrovos su automatišku atstatymu - F izoliacijos klasė - Apsauga IP 68 - Išorinis siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Siurbimo sietelis: nerūdijantis plienas AISI 304 - Sparnuotė ir difuzoriai: „Noryl“ - Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Variklio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Mechaninis sandariklis su alyvos kamera: Silicis / Silicis / NBR **TECHNINIAI**

### DUOMENYS

- Maksimalus kėlimo aukštis 47 m
- Maksimalus našumas 95 l/min

- Variklio galingumas (P1): 1,1 kW
- Variklio galingumas (P2): 1,0 kW
- Įtampa 220 V
- Prijungimas: 1 1/4" (32 mm)

Gamintojas: [SPERONI, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Maks. našumas (m3/val) | 5.7 |
|------------------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 47 |
|---------------------------|----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 1.1 |
|--------------------------|-----|

