

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **MAGNA3 50-120 F 280 1X230 SIURBLYS - 4207.65 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

MAGNA3 50-120 F MAGNA3 - daugiau nei siurblys Dėl neprilygiamo efektyvumo, visus poreikius apimančio asortimento ir integruotų ryšių galimybių bei kitus sistemos komponentus pakeičiančių funkcijų MAGNA3 yra idealus pasirinkimas inžinieriams ir projektuotojams, siekiantiems sukurti gerų parametrų pastatų sistemas. Šis siurblys puikiai tinka tiek šildymo, tiek vėsinimo sistemoms, todėl yra akivaizdus pasirinkimas beveik bet kokiam pastato projektui.



MAGNA3 yra hermetiško rotorius tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Išradinga apkaba tik su vienu varžtu leidžia lengvai pakeisti siurblio galvutės padėtį. MAGNA3 nereikalinga jokia techninė priežiūra ir jis pasižymi itin mažais viso tarnavimo laiko kaštais. Siurblio savybės: valdymo dėžutėje integruotas valdiklis valdymo skydelis su TFT displejumi valdymo dėžutėje į valdymo dėžutę galima įmontuoti reikiamus CIM modulius integruotas diferencinio slėgio ir temperatūros jutiklis ketinis siurblio korpusas (priklausomai nuo modelio) anglies pluoštu armuota kompozitinė rotorius kamera nerūdijančiojo plieno guolių plokštelė ir rotorius danga aliuminio lydinio statoriaus korpusas oru aušinama galios elektronika **Išskirtinės savybės** AUTOADAPT FLOWADAPT ir FLOWLIMIT (funkcija, dėl kurios tampa nereikalingi siurblio debito ribojimo vožtuvai) Proporcinis slėgio reguliavimas Pastovaus slėgio palaikymas Pastovios temperatūros palaikymas Pastovios kreivės režimas Maks. arba min. kreivės režimas Automatinis naktinis režimas Nereikalinga išorinė variklio apsauga Prie šildymo sistemoms skirtų vienos galvutės siurblių pridedami izoliaciniai kevalai Didelis temperatūrų diapazonas, skysčio temperatūra ir aplinkos temperatūra nesusijusios **Ryšiai MAGNA3 palaiko tokius ryšius:** belaidis ryšys su „Grundfos GO“ prietaisu ryšiai su pramoniniais tinklais per CIM modulius skaitmeniniai įėjimai relių išėjimai analoginis įėjimas (turi šilumos energijos skaitiklio funkciją) Variklis ir elektroninis valdiklis MAGNA3 turi 4 polių sinchroninį, nuolatinių magnetų variklį (PM variklį). Šio tipo varikliai pasižymi didesniu efektyvumu nei įprastiniai asinchroniniai trumpai jungto rotorius indukciniai varikliai. Siurblio apskukas valdo integruotas dažnio keitiklis. Siurblyje yra integruotas diferencinio slėgio ir temperatūros jutiklis.

## Specifikacijos

Produkto pavadinimas MAGNA3 50-120 F

Produkto Nr. 97924284

EAN numeris 5710620361393

### Techniniai duomenys

Nominalus debitas 18.3 m<sup>3</sup>/h

Nominalus slėgio aukštis 6.8 m

Maks. slėgio aukštis 120 dm

TF klasė 110

Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Modelis D

### Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

## Medžiagos

Siurblio korpusas EN-GJL-250  
Siurblio korpusas ASTM A48-250B  
Darbaratis PES 30%GF

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar  
Standartinis flanšas DIN  
Vamzdžio jungtis DN 50  
Slėgis PN6/10  
Montažinis ilgis 280 mm

## Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas -10 .. 110 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C  
Tankis 983.2 kg/m<sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 20 .. 498 W  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 230 V  
Maksimali vartojama srovė 0.22 .. 2.3 A  
Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F

## Kita

Energija (EEI) 0.17  
Neto masė 18.2 kg  
Bendra masė 20.3 kg  
Tiekimo tūris 0.046 m<sup>3</sup>

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: [embed][https://youtu.be/wFn4\\_zIlePQ](https://youtu.be/wFn4_zIlePQ)[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	35.4
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.498
--------------------------	-------

