

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DRO 75/2/G32V AOCT-E 380V SIURBLYS - 349.96 €

Gamintojas



better together

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS IR NAUDOJIMO SRITYS Daugiakanalis atviro tipo darbo ratas iš ketaus. Nerūdijančio plieno įsiurbimo sietelis. Švarus vanduo arba nedaug purvinas vanduo, lengvos nuotekos. Skirtas vandens išsiurbimui. Laistymas ir siurbimas iš šulinių ir rezervuarų **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Pakėlimas H: iki 12,1 m
- Našumas Q : iki 21,6 m³ / val

- Siurblio svoris: 15,5 kg.
- Variklio galia - 0,55 kW
- Didžiausias pumpuojamo skysčio tankis yra ne didesnis kaip 1 kg/dm³
- Skysčio PH - 6-14
- Įtampa - trifazis 3x380-400V, 50 Hz
- Išleidžiamojo vamzdžio skersmuo - 1 1/4 "(32 mm)
- Triukšmo lygis - ne daugiau kaip 70 dB
- Didžiausias panardinimo gylis - 20 m.
- Maksimali pumpuojamo skysčio temperatūra iki + 40 ° C
- Nepertraukiamas veikimas - S1 klasė
- Siurblio paleidimų skaičius per valandą - 30 (reguliariais intervalais)
- Siurblio korpusas: ketus EN-GJL-250
- Darbo ratas: ketus EN-GJL-250

Gamintojas: [ZENIT](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	21.6
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

