

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UPE 32-120F 230V SIURBLYS - 183.98 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

MAGNA UPE 32-120 F Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais Siurblio guoliai yra tepami siurbiamu skysčiu Kad būtų išvengta su utilizavimu susijusių problemų, skirta daug dėmesio siekiant panaudoti kuo mažiau skirtingų medžiagų Siurbliui nereikalinga jokia techninė priežiūra ir jis pasižymi itin mažais viso tarnavimo laiko kaštais Siurblio savybės:

- Elektroninės komutacijos variklis (ECM) su nuolatinio magneto rotoriumi
- Kontaktų dėžutėje integruotas siurblio valdiklis
- Keraminiai radialiniai guoliai
- Angliniai ašiniai guoliai
- Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera, guolių plokštelė ir rotoriaus danga
- Aliuminio lydinio statoriaus korpusas
- Siurblio korpuso medžiaga - Ketus
- Apsauga nuo perkrovos

Siurblys yra vienfazis. Varikliui nereikalinga jokia išorinė variklio apsauga UPE serijos 2000 „Grundfos“ MAGNA siurbliai automatiškai valdo diferencialinį slėgį nuolat koreguodami siurblio apsukas pagal esamą slėgio aukščio poreikį ir tam nereikia prijungti jokių išorinių dalių Galimi keturi valdymo režimai:

- AUTO režimas (savaiminis persijungimas iš vienos proporcinio slėgio kreivės į kitą), optimizuojantis komfortą ir iki minimumo sumažinantis energijos sąnaudas
- Proporcinis slėgis
- Pastovus slėgis
- Pastovi kreivė (galima įjungti tik per išorinį valdymą)

Galimi siurblio išoriniai ryšiai

- integruotas įstatomas LONWorks modulis
- integruotas įstatomas GENIbus modulis
- nuotolinio valdymo pultelis R-100 (atskiras „Grundfos“ produktas)
- integruotas aliarmų signalizavimas
- integruotas paleidimo/sustabdymo signalas

Specifikacijos

Produkto pavadinimas MAGNA UPE 32-120 F

Produkto Nr. 96441212

EAN numeris 5700394029582

Techniniai duomenys

Maks. slėgio aukštis 120 dm

TF klasė 110

Sertifikatai ant vardinės plokštelės TSE, GOST2

Modelis D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Siurblio korpusas EN-JL1040

Siurblio korpusas ASTM 35 B - 40 B

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4301

Darbaratis AISI 304

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Standartinis flanšas DIN

Vamzdžio jungtis DN 32

Slėgis PN 6 / PN 10

Montažinis ilgis 220 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 15 .. 95 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 22 .. 345 W

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 1 x 230-240 V

Maksimali vartojama srovė 0.15 .. 1.55 A

Elektrotechniniai duomenys

Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D

Izoliacijos klasė (IEC 85) H

Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 15

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	12.1
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.345
--------------------------	-------

