

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AS0530.110-S12/2-50-400:10-M SIURBLYS - 1557.27 €

APRAŠYMAS:

ABS AS0530.110S12/2- yra tvirtas, patikimas panardinamasis siurblys, skirtas siurbti švarų vandenį, nuotekas ir nuotekas su kietomis dalelėmis ar pluoštinėmis medžiagomis iš pastatų buitinėse ir komercinėse patalpose. **YPATYBĖS** AS panardinamieji siurbLIAI buvo sukurti ekonomiškai ir patikimam nuotekų ir nuotekų siurbimui ir gali būti naudojami su automatine sujungimo sistema stacionariai arba kaip nešiojamieji įrenginiai. 2 colių versija ypač tinka siurbti nuotekas iš požeminių garažų. Su sukurine hidraulika AS ypač tinka skysčiams, kuriuose yra pluoštinių ar abrazyvinių medžiagų, ir nuotekoms. Hidraulinė sistema Contrablock tinka didesnėms kietų ar pluoštinių medžiagų proporcijoms. Maksimali leistina terpės temperatūra yra 40 °C arba trumpalaikė iki 60 °C (maks. 5 min.). **FUNKCIJOS** Hidraulinė konstrukcija su Contrablock sistema arba sukurinėmis sparnuotėmis. Didelis patikimumas net ir ilgalaikėmis eksploatavimo sąlygomis. Nuotekoms ir nuotekoms, kuriose yra kietų ar pluoštinių dalelių. Standartinės arba Ex-versijos. Automatinė sandariklio ir temperatūros stebėjimo galimybė. Ex versija su temperatūros stebėjimu standartiškai. Galimas kilnojamas arba stacionarus montavimas. **MEDŽIAGOS** Variklio korpusas - ketus EN-GJL-250 Rotoriaus velenas - nerūdijantis plienas 1.4021 (AISI 420) Darbaratis - Ketus EN-GJL-250 Apatinė plokštė - Ketus EN-GJL-250 Tvirtinimo detalės - nerūdijantis plienas 1.4401 (AISI 316) TCS (Thermo-Control-System) su šilumos jutikliais statoriuje, kad išjungtų siurblią perkaitimo atveju ir automatiškai įsijungtų po atvėsimo (pasirinktis standartinėje AS). **SPECIFIKACIJOS** Sukurinis, atviras, įleidžiamas keturių mentelių darbo ratas Maksimalus kietųjų dalelių dydis: 40 mm Išvadas: G2" Nominali įtampa: 400 3~ Variklio galia: P1 - 1,69kW, P2 - 1,2kW Nominali srovė: 3,29A Apsukos: 2900 aps./min Svoris: 34 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	27
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.69
--------------------------	------

Performance Curves

AS 0530

