

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP50-60/4 A-F-A-BUBE SIURBLYS - 1137.52 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TP 50-60/4 A-F-A-BUBE Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodu skersmenu įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinių sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 6/10 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 50-60/4 A-F-A-BUBE

Produkto Nr. 96402045

EAN numeris 5700390657765

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys 1430 rpm

Nominalus debitas 17.1 m³/h

Nominalus slėgio aukštis 4.2 m

Maks. slėgio aukštis 60 dm

Faktinis darbaračio skersmuo 126 mm

Techniniai duomenys

Pirminis veleno sandariklis	BUBE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-JL1040
Siurblio korpusas	ASTM A48-40 B
Darbaratis	Nerūdijantis plienas
Darbaratis	DIN W.-Nr. 1.4301
Darbaratis	AISI 304
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Standartinis flanšas	DIN
Vamzdžio jungtis	DN 50
Siurblio įvadas	DN 50
Siurblio išvadas	DN 50
Slėgis	PN 6/10
Montažinis ilgis	280 mm
Variklio flanšo dydis	FT85
Jungčių kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 140 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	71B
Nominali galia - P2	0.37 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2)	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	1.90/1.10 A
Paleidimo srovė	400-440 %
Cos fi - galios koeficientas	0.77-0.67
Nominalios apsukos	1400-1420 rpm
Efektyvumas	66.0%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	66.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	72.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	67.6 %
Polių skaičius	4
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	NÉRA
Variklio Nr.	86805102

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq 0.70

ErP būseną EuP Autonominis/Prod.

Neto masė 28.6 kg

Bendra masė 35.5 kg

Transportavimo tūris 0.06 m³

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	25
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.3
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.41
--------------------------	------

