

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



READY 8 SIURBLYS SU PLŪDE - 1720.62 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SiurbLIAI Ready - tai lengvi, galingi, patikimi, atsparūs smūgiams gaminiai. Gali būti naudojami statybos aikštelėse, pramonės objektuose, kabelių tranšėjų bei šachtų sausinimui, gelbėjimo darbams. Dideli mažų siurblių rezultatai Ar naudosite statybos aikštelėse, ar pramoninėse patalpose, ar avarinėse situacijose, visada turėsite patikimą vandens šalinimo sprendimą iš „Xylem“ „Ready“ serijos. Pagamintas su kompaktišku varikliu ir iš lengvų medžiagų „Ready“ siurblys lengvas nešioti, instaliuoti ir aptarnauti. Šie siurbLIAI naudojami ten, kur netelpa kiti siurbLIAI, jie gali būti laikomi techninio aptarnavimo transporto priemonėje ir naudojami netikėtais avariniais atvejais arba tada, kai reikia atlikti kasdienius išsiurbimo darbus. „Ready 8“ sukonstruotas taip, kad be priekaištų dirbtų sudėtingiausiomis sąlygomis, pašalinti užterštą vandenį ir net vandenį su smėlio ar žvyro priemaišomis. „Flygt Ready“ siurbLIAI siurbia iki 7 l/s, pumpavimo aukštis 14 m, kietų medžiagų

pralaidumas iki 38 mm diametro. Šių siurblių galia yra 0,4 - 0,9 kW, šie kilnojami vandens išsiurbimo siurbLIAI yra lengvi ir skirti profesionaliam naudojimui. **NAUDOJIMO SRITYS**

• Statybos aikštelėse • Pramoninių objektų drenažui • Šulinių ir šachtų drenažui • Gelbėjimo darbams per potvynius

SAVYBĖS • Pagaminti iš atsparių ir lengvų medžiagų • Aptakus korpusas • Dvigubas mechaninis sandariklis • Sparnuotė ir difuzorius iš poliuretano • Lengva patikrinti ir pakeisti alyvą kamščio dėka • Nereikia jokių specialių įrankių - didžiąją dalį darbų galima atlikti su 5 mm šešiabriauniu raktu • Statoriaus klasė F (variklis dirba prie žemų temperatūrų) • Guminis filtras dugne, kuris amortizuoja smūgius (Ready 4 & 8) • Lengvai pajungiamas Plug-in sistemos kabelis • Keičiama išmetimo vamzdžio padėtis (vertikali arba horizontali)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpusas: lietas (grūdintas) aliuminis
- Darbo ratas: poliuretan
- Maksimalus kėlimo aukštis: 14 m
- Maksimalus našumas: 300 l/min
- Variklio galingumas: 750 W
- Įtampa: ~1 x 230 V
- Srovė: 4,2 A
- Prijungimas: 2"
- Su plūde
- Kietų medžiagų pralaidumas: iki 5mm
- Siurblio aukštis: 438 mm
- Siurblio skersmuo: 184 mm
- Svoris: ~ 15 kg

Gamintojas: FLYGT [\[embed\]https://www.youtube.com/watch?v=LrfUXbHOQCg\[/embed\]](https://www.youtube.com/watch?v=LrfUXbHOQCg) A

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

Ready 8 MT 1~ 2p

Duty Analysis



Curves according to: Water, pure [100%]; 4°C; 999.9kg/m³; 1.5692m³/s

