

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## PRIETAISAS BRIO TANK - 71.12 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### ELEKTRONINIS PRIETAISAS ELEKTRINIO SIURBLIO KONTROLEI YPATYBĖS

- Jis automatizuoja vienos fazės elektros siurblių paleidimo ir sustabdymo operacijas iki 2AG galios (1,5kW).
- Jis visiškai pakeičia tradicinę vandens sistemą, susidedančią iš slėgio jungiklio (relės) ir hidroforo
- Elektros siurblys paleidžiamas po slėgio sumažėjimo (čiaupų atidarymas) ir sustabdomas, kai skysčio srautas nutraukiamas esant didžiausiam elektros siurblio slėgio lygiui (čiaupai uždaromi)
- Mažas 0,4 l talpos vandens rezervuaras yra integruotas įrenginyje ir neleidžia, esant mažam

vandens nutekėjimui sistemoje, siurbliui išjungti

- Keičiama slėgio bako pūslė
- Reguliuojamas slėgio bako priešslėgis (gamyklinis nustatymas 1,5 bar)
- Integruotas slėgio matuoklis
- Jis apsaugo nuo sausos eigos ir užsikimšimo
- Paleidimo slėgis yra reguliuojamas
- Standartinės 1" M hidraulinės jungtys
- Montavimas bet kokioje padėtyje - tiek vertikaliai, tiek horizontaliai - pagal srauto kryptį
- Nereikia priežiūros

## PRITAIKYMO SRITYS

- Elektroniniai srauto ir slėgio įtaisai
- Apsauga nuo sausos eigos

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Įtampa: 115-220Vac  $\pm$ 10% 50/60Hz
- Maksimali srovė: 12A
- Paleidimo slėgio intervalas: 1-3,5 bar
- Maksimalus slėgis: 10 bar
- Apsaugos klasė: IP 65
- Maksimali skysčio temperatūra: 35°C
- Maksimali aplinkos temperatūra: 45°C
- Integruoto prietaiso išsiplėtimo indo talpa: 0,4l
- Nustatytas gamyklinis oro slėgis talpoje: 1,5bar

Gamintojas: [ITALTECNICA](http://www.italtecnica.com) Video: [embed]<https://youtu.be/pgNKfW4jVFw>[/embed]

