

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HIDROSTATINIS LYGIO JUTIKLIS LTU 601 - 613.47 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Flygt LTU 601 yra tvirtas panardinamas hidrostatinis lygio jutiklis, užtikrinantis lanksčius ir patikimus skysčio lygio matavimus. Idealus jutiklis, skirtas naudoti įvairiose srityse: nuo nuotekų siurblių iki rezervuarų nuotekų valymo įrenginiuose, taip pat vandens tiekimo/apdorojimo/nuotekų šalinimo ir pramonės įmonėse. Flygt LTU 601 (0-5 m) lygio jutiklio veikimo principas pagrįstas skysčio stulpo slėgio matavimu naudojant talpinį keraminį santykinio slėgio jutiklį. Panardinamas ant kabelio pakabos rezervuare su kontroliuojamu skysčiu ir matuojamas slėgio skirtumas tarp slėgio matavimo prietaiso vietoje ir atmosferos slėgio. Išmatuoto slėgio skirtumo dydis yra tiesiogiai proporcingas slėgio jutiklio panardinimo lygiui. Perduoda išmatuotą vertę kaip standartinį srovės išėjimo signalą (4 ÷ 20 mA), matavimo diapazonas 0 ÷ 5 metrai. Tinkamas vandens ir nuotekų reguliavimas ir kontrolė yra labai svarbūs veikimo

patikimumui. Tinkamo reguliavimo trūkumas gali baigtis netinkamu eksploatavimu, įrangos gedimu arba, blogiausiu atveju, perpildymu, o tai gali sukelti aplinkos užteršimo ir ekonominių pasekmių. Dėl aukštos kokybės, kurios tikėtės iš „Flygt“, jutiklis puikiai dera su „Flygt“ gaminių asortimentu ir garantuoja jums visišką siurblių kontrolę **SPECIFIKACIJOS**

- Matavimo diapazonas: 0 ÷ 5 metrai
- Išvesties signalas: 4...20 mA
- Korpuso medžiaga: polimeras
- Darbo aplinkos temperatūra: -10...60 °C
- Jungiamasis laidas: 12 metrų
- Matmenys: Ø 60 x 167 mm
- Apsaugos lygis: IP 68

Gamintojas: [Flygt](#)