

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## 2A-12TS / 30FA1S4-PEXB 4" TURBINA 0.75kW - 224 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

FPS 4400 Tri-Seal 4" giluminio siurblio turbina su plūduriuojančių darbo pakopų sistema. Ši pakopų sistema pagerina efektyvumą ir apsaugo nuo nusidėvėjimo siurbiant vandenį su abrazyvu (smėliu).

**SAVYBĖS** • 300 serijos nerūdijančio plieno stebulė plūduriuoja su sparnuotės ratu, išlaikančiu teigiamą sandarumą. • „Celcon®“ \* sparnuotė užtikrina aukštą efektyvumą ir atsparumą dilimui • „Noryl®“ \* difuzorius ir diskas - patikrinta dilimui atspari medžiaga • Plūduriuojančios pakopos konstrukcija leidžia sparnuotei plūduriuoti savarankiškai • Nuimamas, spyruoklinis atbulinis vožtuvas • Maksimali vandens temperatūra : 49 ° C • • Keramikinė veleno įvorė ir guminis išmetimo

guolis apsaugo veleną ir prailgina nusidėvėjimo laiką. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ**  
**DUOMENYS** Maksimalus turbinos našumas [m<sup>3</sup>/h] 2,75 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 105 Darbo  
ratų skaičius: 12 Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 0,75 Pajungimas: 1 /1/4 (32mm)  
Turbinos svoris [kg] 5,0

#### **SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.75
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	105
---------------------------	-----

# 50 Hz Tri-Seal

4" Submersible Pumps



## 30 LPM Tri-Seal Performance Curves 2 m<sup>3</sup>/hr

