

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 0.75KW 3P 3×220/230V su kabeliu - 280.15 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

4" KAPSULINIS TRIFAZIS VARIKLIS (3P 3 x 220/230V) Šie trifaziai 4" varikliai pagaminti gamyklose, sertifikuotose pagal ISO 9001/14001, tinkami naudoti 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. Su šiuo varikliu panardinamas siurblys tarnaus ilgai be techninės priežiūros. Variklis užpildytas specialiu FES93 skysčiu, apsaugančiu nuo užšalimo iki -40 °C temperatūros. Trifazis variklis užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir didžiausią efektyvumą esant įvairioms apkrovos sąlygoms. Idealiu atveju jis turėtų būti sujungtas su „Franklin Electric SubStart“ / „SubTronic3P“ valdymo dėžutėmis, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos veikimas, apsauga ir garantija.

YPATYBĖS

- Hermetiškai izoliuotas statorius
- Srovės nuotėkio nepraleidžianti, savaime atsistatanti statoriaus derva apsaugo variklį nuo perkaitimo
- Itin efektyvi elektros schema (mažos eksploatacijos sąnaudos, žemesnė apvijų temperatūra)
- Keičiama „Water block“ laido jungtis
- Laido medžiaga atitinka geriamam vandeniui keliamus reikalavimus (sertifikuota KTW)
- Vandeniui tepami radialiniai ir atraminiai guoliai

- Visi varikliai užpildyti ir 100 proc. išbandyti
- Aplinkos neteršianti, FES93 skysčiu užpildyta konstrukcija

TECHNINIAI DUOMENYS Standartinis variklis (0,37-3,0kW)

- Kodas 234 753 6721
- Galia [kW]: 0,75 (1,0AG)
- 4" NEMA standartą atitinkantis flanšas.
- Apsaugos klasė: IP 68
- Izoliacijos klasė: B
- Nominali tarpės temperatūra: 30°C
- Aušinimo srautas: min. 8 cm/s
- Įsijungimų skaičius per 1 val. : 20 (su min.3 min. pertrauka)
- Padėtis: vertikali arba horizontali
- Įtampa: 3P 3 fazės x 220/230V
- Leistina įtampos tolerancija: +6% / -10%U_N
- Apkrova: 4 kN
- Variklio [A]: 3,5
- Visi variklio techniniai duomenys pateikti skiltyje "DOKUMENTACIJA"

PAPILDOMA ĮRANGA

- VDE, KTW sertifikuotas variklio laidas (1,5 m, 2,5 m ilgio; galima užsisakyti ir kitokio ilgio)
- Varikliai su gamykloje sumontuotu laidu vienoje pakuotėje
- Pritaikymas kitokiai įtampai - pagal specialų užsakymą
- YΔ - įjungimas (kabelių padėtis 90°) varikliuose iš 316SS plieno - pagal specialų užsakymą
- Visa variklio konstrukcija iš 316SS plieno su silicio karbido (SiC) tarpine

Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------