

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



LSWm100CA 220V FEKALINIS SU SMULKINTUVU SIURBLYS - 289 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS Buitinės nuotekos, nuotekų valymas, vandens išpumpavimas, žemės ūkio paskirties žemės laistymas ir drėkinimas, akvakultūra, kraštovaizdžio fontanai ir kt. **YPATYBĖS**

- Ergonomiška rankena iš nerūdijančio plieno AISI304
- Patvarus ir tvirtas korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 ir ketaus
- Elektros variklis su varinėmis apvijomis (didelis efektyvumas, standartinė šiluminė apsauga vienfaziams varikliams, izoliacijos klasė: F)
- Fiksuotas unikalaus dizaino kabelis (geresnis fiksavimo efektas, veiksminga apsauga nuo kabelio ištraukimo, geras atsparumas vandens prasiskverbimui)

- Unikali jungties struktūra (nauja patikimesnė jungties konstrukcija, tvirtinama kniedėmis ir varžtais)
- Antikorozinis procesas (specialus liejimo paviršiaus antikorozinis apdorojimas, atsparumas dilimui ir korozijai)
- Išleidimo vožtuvo konstrukcija (kad apsaugoti siurblių dėl mažo pumpuojamo vandens kiekio dėl iš siurblio nepašalinto oro)
- **SiurbLIAI su (C) žymėjimu** - versijos su smulkintuvu. Dviejų kanalų darbo ratas (aukšto efektyvumo konstrukcija, didelis pralaidumas). Aukšto efektyvumo spiralinio tipo sparnuotė iš nerūdijančio plieno AISI304. Fiksuotas pjovimo peilis (kietumas, didelis atsparumas dilimui, apsaugo nuo užsikimšimo ir pluoštinių medžiagų apsivyniojimo)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P2 [kW] 0,75
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX8
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [m³/h] 15
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 13
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Su plūde
- Siurblio korpuso medžiagos: ketus/nerūdijantis plienas/aliuminis
- Siurblio darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304
- Smulkintuvo medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304
- Mechaninis sandariklis (SiC+Graphite/Ceramic+Graphite)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- ⚠ Kietųjų priemaišų (smėlio) koncentracija pumpuojamoje terpėje neturi viršyti 2%
- Prijungimas: G 2" (50mm)
- Svoris [kg] ~ 16 kg

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	15
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

