

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## AS98 SIURBLYS - 1155.55 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

SAER AP/AS serijos siurbLIAI yra savisiurbLIAI monoblokiniai siurbLIAI su atviro tipo išcentrinio darbo ratu. Sukdamasis darbo ratas įsiurbimo pusėje sukuria mažesnę slėgį, kai oras maišomas su skysčiu įsiurbimo atkarpoje. Oro ir skysčio mišinys patenka į slėgio zoną, oras yra atskiriamas nuo skysčio ir tokiu būdu siurblys veikia kaip įprastas išcentrinis siurblys. Yra nutekėjimo anga, apsauganti nuo „sifono“ poveikio. Kad siurblys neištuštėtų, siurblio įsiurbimo pusėje įrengtas atbulinis vožtuvas. Jei atsitiktinai ištuštėtų įsiurbimo linija, siurblyje vis tiek liktų pakankamai skysčio, kad nereikėtų kiekvieną kartą jo užpildyti vandeniu iš naujo. AP/AS serijos siurbLIAI naudojami siurbti skysčius su kietomis dalelėmis, turinčius nešvarumų ir smėlio. Taip pat naudojamas tiekti vandenį iš upių ir ežerų, agrarinės pramonės kompleksuose, buities ir pramonės srityse. **YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** • Savisiurbis siurblys • Tvirta konstrukcija su atviro tipo darbo ratu • Integruotas atbulinis vožtuvas, užtikrinantis užpildymą • Kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva nešioti • Idealiai tinka sritis: žemės ūkiui, pramonei, vandens nusausinimui ir daugelyje kitų, ypač greito ar avarinio naudojimo atvejams • Kohler benzininis variklis, SH Series™ • Didelės talpos metalinis kuro bakas

### **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Variklis Kohler SH625

- Keturių taktų, vieno cilindro, OHV, oru aušinamas, benzininis, horizontalus velenas, aliuminio galvutė ir karteris su cilindro įdėklu iš ketaus

- Galia: 4,8 kW/6.5AG (3600 rpm)
- Variklio darbinis tūris: 196 cm<sup>3</sup>
- Alyvos talpa: 0,6 l
- Kuro bako talpa: 3,3 l

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 48 m<sup>3</sup>/h
- Maksimalus kėlimo aukštis: 26 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 8 m
- Maksimalus dalelių skersmuo: 40 mm

### Medžiagos

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus EN-GJL-250
- Darbo rato medžiaga: ketus EN-GJL-250
- Veleno sandariklis: mechaninis

### Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros diapazonas: -15 ° ... +70 °C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): G 2"/G 2"
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas pagamintas iš gumos ir plieno

Gamintojas: [SAER, Italija](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	48
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.8
--------------------------	-----

