

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EVOTRON 40/180 SOL SIURBLYS - 112 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

EVOTRON 40/180 SOL Mažo energijos suvartojimo elektroninis siurblys skysčių terpės cirkuliacijai saulės kolektorių šildomose sistemose. „EVOTRON SOL“ šlapio rotoriaus cirkuliaciniai siurbLIAI gali puikiai veikti taip pat ir esant aukštai glikolio koncentracijai (iki 60%). **PRIVALUMAI** Naudojant pažangias technologijas, nuolatinio magneto sinchroninį variklį ir dažnio keitiklį, naujas EVOTRON SOL cirkuliacinių siurblių asortimentas užtikrina aukštą efektyvumą visose taikomosiose srityse, duodamas žymią naudą energijos taupymo požiūriu. Štai kodėl visos EVOTRON SOL cirkuliacinių siurblių serijos yra įtrauktos į Europos direktyvą „Erp 2009/125 / CE“. Siurblys turi elektroninį įrenginį, kuris aptinka šildymo sistemos reikalaujamus pokyčius ir automatiškai atitinkamai pritaiko našumą, visada užtikrindamas optimalų efektyvumą ir minimalų energijos suvartojimą. Paprastas valdymas ir lengvai paruoštas valdymo pultas su ekranu, rodančiu pasirinktą nustatymą kiekviename darbo metu. EVOTRON cirkuliaciniai siurbLIAI gali veikti trimis skirtingais valdymo režimais: • Proporcinis slėgis - 3 kreivės • Pastovus slėgis - 3 kreivės • Nuolatinis greitis - 3 kreivės Pagerintas ir optimizuotas energijos suvartojimas per naktį (SMART SLEEP funkcija) Komplekte yra speciali jungtis, leidžianti montuoti paprastas ir greitas elektros jungtis. Tiekiamas su izoliacinio korpuso

rinkiniu, kuris žymiai sumažina šilumos sklaidą. **SAVYBĖS** Enbloc korpusas, sudarytas iš ketaus ir šlapio rotoriaus variklio hidraulinės sekcijos. Speciali elektroforezinė siurblio korpuso danga, užtikrinanti atsparumą glikolio įtakai. Variklio gaubtas iš aliuminio. Technopolimero rotorius, variklio velenas keramikoje, laikomas grafito guoliuose, suteptuose siurbimo terpėje. Keraminiai žiedai ir silikoniniai sandarikliai. Dviejų polių sinchroninis šlapio rotoriaus variklis, varomas dažnio keitikliu ir nereikalauja jokios papildomos apsaugos nuo perkrovos. **TECHNINIAI DUOMENYS** • Veikimo ribos: nuo 0,4 iki 2,6 m³ / val • Pakėlimas: iki 8m • Skysčio temperatūros intervalas: nuo -10 ° C iki + 110 ° C (temperatūros maksimumas iki 140 ° C) • Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų (1000 kPa) • Apsaugos klasė: IP X4 • Izoliacijos klasė: F • Montavimas: horizontali variklio veleno padėtis • Standartinė įtampa: 1 fazė 1 x 230 V / 50/60 Hz • Skysčių kokybės reikalavimai: švarūs, be kietųjų medžiagų ir mineralinių alyvų, nelipnūs, chemiškai neutralūs ir savybėmis artimomis vandeniui (maksimalus glikolio kiekis 60%) • Specialios versijos pagal pageidavimą: alternatyvios įtampos ir (arba) dažniai. Gamintojas: [DAB, Italija](#) **Norite pakeisti turimą seną ar sugedusį cirkuliacinį siurblį į naują DAB analogą?** Paspauskite ant šios nuorodos [DAB cirkuliaciniai siurbliai](#) , įveskite paieškos lange turimo siurblio modelį ir gausite pasiūlymą analogui.

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4.1
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.027
--------------------------	-------

