

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PULTAS E.BOX PLUS D 230-400 - 1004 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„E.box“ yra elektroninis valdymo pultas, suteikiantis visas funkcijas ir apsaugas, reikalingas siurbimo agregatui įrengti, norint išleisti, užpildyti ir palaikyti (pakelti) slėgį. „E.BOX PLUS“ yra elektroninis valdymo pultas, skirtas automatiniam vieno ar kelių panardinamų elektrinių siurbių arba slėgio kėlimo siurbių, tiek vienfazių, tiek trijų fazių, apsaugai ir valdymui, skirtas buitiniams, civiliniams ir pramoniniams reikmėms. Dėl dabartinės reguliavimo galimybės „e.box“ valdymo pultas yra suderinamas su visais siurbių modeliais, kurių srovė yra nuo 1 iki 12 A, o galia iki 5,5 kW.

„E.BOX BASIC“ yra elektroninis valdymo pultas, skirtas automatinei vieno ar kelių vienfazių panardinamųjų elektrinių siurbių arba slėgio didinimo siurbių, skirtų buitiniams reikmėms, apsaugai ir valdymui. „E.box“ valdymo skydelis yra suderinamas su visais vienfaziais siurbių modeliais, kurių srovė yra nuo 1 iki 12 A, o galia iki 2,2 kW, kaip nurodyta gaminio suderinamumo lentelėje.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Nominali įėjimo įtampa: el. dėžutė plus 1x 230 V / 3 x 230 V - 3 x 400 V (automatinis pasirinkimas) el. dėžutė pagrindinė 1x 230 V Dažnis: 50-60 Hz Didžiausia naudojimo galia: el. dėžutė plus 5,5 kW + 5,5 kW el. dėžutė 2,2 kW + 2,2 kW Didžiausia naudojimo srovė: 12 A + 12 A Paleidimo kondensatorius: tiekiamas kaip priedų rinkinys Aplinkos temperatūros veikimo ribos: -10°C + 40°C Santykinė oro drėgmė: 90% esant 20°C temperatūrai Apsaugos klasė: IP 55 Ekranas: 1,6 "modeliams, „e.box PLUS D “ir„ e.box BASIC D “ Valdymo skydų

konstrukcijos standartas EN 60335-1. Gamintojas: DAB