

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PULTAS DOMINO-UP-T/10 0,55-7,5kW - 233.43 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„DOMINO UP“ yra tinkamas panardinamų elektrinių siurblių variklių valdymui, kai yra svarbu kontroliuoti darbą sausa eiga, nenaudojant lygio jutiklių (VIENFAZIS: „DOMINO UP-M“ arba TRIFAZIS: „DOMINO UP-T“). Dėl „DOMINO UP“ naudojimo kitose siūlomose srityse rekomenduojame kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. [TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS](#)

- Elektroninis valdymo skydas;
- Įėjimo įtampa 1~50/60 Hz 230 V ±10 % (vienfazis modelis „DOMINO-UP-M“);
- Įėjimo įtampa 3~50/60 Hz 400V ±10 % (trifazis modelis „DOMINO-UP-T“);
- 2 labai žema įėjimo įtampa valdymui su slėgio rele arba plūdiniu jungikliu su reguliuojamais darbiniais režimais;

- Selektorinis jungiklis variklio darbui „AUTO-OFF-MANUAL“ režimu (AUTO-IŠJ.-RANKINIS) (RANKINIS laikinai);
- Žalias diodas reiškia „AUTO“ režimą;
- Žalias diodas reiškia įjungtą variklį;
- Daugiafunkciniame ekrane vizualiai pateikiama: tinklo įtampa, dažnis, variklio srovė ir $\cos \varphi$ bei signalizacijos;
- Spaudžiamieji mygtukai apsaugos atstatymui;
- Spaudžiamieji mygtukai, skirti reguliavimui ir konfigūravimui ekrane;
- Reguluojama elektroninė apsauga nuo variklio perkrovos (su klaviatūra);
- Apsaugos įjungimo laikas: 5 s;
- Sausos eigos apsauga reguliuojama nuo $\cos \varphi 0,1 \div 0,99$ (su klaviatūra);
- Automatinis atstatymas po sausos eigos po 5 min., 30 min., 60 min., 90 min.;
- Vidinis selektorinis jungiklis automatiniam atstatymui po sausos eigos kas 90 minučių;
- Variklio apsauga, neteisingai sujungus fazes;
- Išėjimo signalizacijos išjungimas su reguliuojamu intervencijos režimu;
- Perkrovimo chronometras kas 10 min., siekiant apsaugoti variklį nuo bildėjimo;
- Papildomų grandinių lydusis saugiklis;
- Variklio lydieji saugikliai;
- Pagrindinis jungiklis su durų blokavimu;
- Vienfazis variantas, pritaikytas kondensatoriaus įstatymui (nepridėta komplektacijoje);
- Skyriklis su raudona ir geltona rankena, kuri užrakinama su pakabinama spyna;
- Dėžė, sumontuota į ABS;
- Išėjimas su kabelio laikikliu;
- Apsaugos klasė IP55;
- Aplinkos temperatūra: $-5\text{ }^{\circ}\text{C} / +40\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Santykinis drėgnumas - 50 %, esant $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (be kondensacijos).

Gamintojas: [FOURGROUP, Italija](#)