

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PULTAS DUPLEX-UP-T/10 0.55-7.5kW - 392.04 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„DUPLEX-UP-T“ yra skirtas valdyti 2 trifazius elektros variklius arba 2 elektrinius siurblius /2x(0,55÷7,5kW), 3~50/60 Hz 400V +/- 10 %, 2x(2÷15A)/, naudojamus slėginėse sistemose arba išpumpuojant šulinius ar vandens talpas tais atvejais, kai naudojami daugiakontakčiai plūdiniai jungikliai. **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

- Elektroninis valdymo skydas;
- Įėjimo įtampa 1~50/60 Hz 230 V ±10 % (vienfazis modelis „DUPLEX-UP-M“);
- Įėjimo įtampa 3~50/60 Hz 400V ±10 % (trifazis modelis „DUPLEX-UP-T“);
- Labai žema įėjimo įtampa stabdymo plūdiniam jungikliui;
- Labai žema įėjimo įtampa stabdymo plūdiniam jungikliui;
- Labai žema įėjimo įtampa didžiausio lygio signalizacijos plūdiniam jungikliui;

- Labai žema įėjimo įtampa Nr. 2 variklio „Klixon“ apsaugai;
- Siurblių keitiklio kontūras su 4 s delsa tarp 2 siurblių paleidimų;
- Galimybė atjungti sugadintą siurblių;
- Vidinis selektorinis jungiklis, skirtas pašalinti siurblių keitiklį;
- Spaudžiamieji mygtukai variklio darbui „AUTO-OFF-MANUAL“ režimu (AUTO-IŠJ.-RANKINIS) (RANKINIS laikinai);
- Žalias diodas reiškia, kad įjungta;
- 2 žalias diodas reiškia įjungtus variklius;
- 2 žalias diodas reiškia „auto“ režimą;
- Raudonas diodas reiškia vandens lygio signalizaciją;
- 2 raudonas diodas reiškia variklių apsaugos nuo perkrovos signalizaciją;
- 2 raudonas diodas reiškia signalizaciją: įjungta variklio „Klixon“ apsauga;
- 1 spaudžiamasis mygtukas, atkuriantis apsaugą;
- Reguluojama elektroninė apsauga nuo variklių perkrovos;
- Apsaugos įjungimo laikas: 5 s;
- Papildomų grandinių lydusis saugiklis;
- Variklių lydieji saugikliai;
- Signalizacijos išėjimas su keičiamais kontaktais 5 A 250 V (ominė apkrova);
- Pagrindinis jungiklis su durų blokavimu;
- Vienfazis modelis, pritaikytas kondensatoriaus įstatymui (nepridėta komplektacijoje);
- Dėžė, sumontuota į ABS;
- Išėjimas su kabelio laikikliu;
- Apsaugos klasė IP55;
- Aplinkos temperatūra: -5 °C / +40 °C; Santykinis drėgnumas - 50 %, esant 40 °C (be kondensacijos).

Gamintojas: [FOURGROUP](#)