

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **PULTAS SIMPLEX-UP-M/3 0.37-2.2kW - 215.38 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

**„SIMPLEX-UP-M“ yra skirtas valdyti vienfazį 1 variklį arba 1 elektrinį siurbli (0,37÷2,2kW, 1~50/60 Hz 230 V +/- 10 %), naudojamą slėginėse sistemose arba išpumpuojant šulinius ar vandens talpas tais atvejais, kai naudojami daugiakontakčiai plūdiniai jungikliai.**

### **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:**

- Elektroninis valdymo skydas;
- Maitinimas 1~50/60 Hz 230 V +/- 10 % („SIMPLEX-UP-M“ - vienfazis);
- Maitinimas 3~50/60 Hz 400V +/- 10 % („SIMPLEX-UP-T“ - trifazis);
- Valdymo įvestis iš normaliai atviro (NO) kontakto (plūdinis jungiklis / slėgio relė);
- Signalizacijos valdymo įvestis iš normaliai atviro (NO) kontakto (plūdinis jungiklis / slėgio relė);

- Valdymo įvestis su trimis minimalaus lygio jutikliais;
- Variklio apvijų terminės apsaugos įvestis;
- Jutikliai, tinkami naudoti su nedegiais elektrai laidžiais skysčiais (nepridėta komplektacijoje);
- Integruotas selektorinis jungiklis jutiklio darbui „Filling/Emptying“ (pildymo / ištuštinimo) režimu (1 ir 2 DIP jungiklis);
- Integruotas jutiklio jautrio reguliavimas;
- Spaudžiamieji mygtukai variklio eksploatacijai „Automatic-Off-Manual“ (auto-išj.-rankinis) režimu;
- „Mains power on“ (įjungtas elektros tinklas) diodas;
- „Alarm“ (signalizacija) diodas, skirtas min. / maks. vandens lygiui;
- „Motor on“ (variklis įjungtas) diodas;
- „Motor protection enabled“ (įjungta variklio apsauga) diodas;
- „Automatic“ diodas (jis yra ant „AUTOMATIC“ spaudžiamojo mygtuko);
- Apsaugos mygtuko atstatymas;
- Reguluojama variklio apsauga (variklio srovės reguliavimo kondensatorius): 2 <> 22 A arba 20 <> 44 A);
- Apsaugos įjungimo laikas: 5 s;
- Integruotas DIP jungiklis, skirtas užblokuoti „Motor cut-out“ (variklio atjungimas) (4 DIP jungiklis);
- Vidinis „Sensors alarm“ (jutiklių signalizacija) atjungimo DIP jungiklis (3 DIP jungiklis);
- Vidinis „asymmetric alarm cut-in delay“ (ampermetrinės signalizacijos įjungimo delsa) atjungimo jungiklis (jungė „ESC. TIM. TA“);
- Variklio lydieji saugikliai;
- Papildomas lydusis saugiklis;
- Signalizacijos išėjimas su persijungiančiais NO-C-NC kontaktais, galia 16 A 250 V (ominė apkrova);
- Vienfazis variantas, pritaikytas kondensatoriaus įstatymui (nepridėta komplektacijoje);
- Pagrindinis automatinis jungiklis su durų blokavimu;
- Išėjimas su kabelio gnybtais;
- ABS dėžė;
- Apsaugos klasė IP55;
- Aplinkos temperatūra: -5 °C / +40 °C;
- Santykinis drėgnumas - 50 %, esant 40 °C (be kondensacijos)

Gamintojas: [FOURGROUP, Italija](#)