

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS NBS4 050M 0.37KW 230V C4003M2205 su kabeliu - 226.39 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Vienfaziai 4 colių panardinamieji varikliai, skirti naudoti gręžiniuose, kurių skersmuo yra 4 colių arba didesnis. **PRIVALUMAI**

- Statorius alyvoje
- Kabelio medžiaga, atitinkanti geriamojo vandens standartus
- Apsauga nuo smėlio ir mechaninis sandariklis užtikrina optimalų veikimą net ir esant smėliui gręžinio vandenyje
- Puikus efektyvumas ir mažos eksploatacijos išlaidos
- Visi varikliai iš anksto užpildyti skysčiu ir 100 % patikrinti

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Galios diapazonas: 0,37 ÷ 4,0 kW
- Flanšas: 4 colių NEMA
- Apsaugos lygis: IP68

- Paleidimų skaičius per valandą: maks. 30
- Vertikali ir horizontali veikimo padėtis (išankstinis leidimas)
- Nominali įtampa: 210-220-230/50 Hz
- Įtampos tolerancija: $\pm 10\%$
- Variklio apsauga: šiluminės relės pagal EN 60947-4-1, išjungimo klasė 10 arba 10A, išjungimo laikas < 10 s. esant 5 x IN
- Izoliacijos klasė: F
- Aplinkos temperatūra: 30 °C
- Kabelio matmenys: 4x1,5 mm²
- Standartinis variklio kabelio ilgis: 0,37 ÷ 2,2 kW: 1,5 m / 3,0 ÷ 4,0 kW: 2,5 m
- Aušinimo srautas: min. 0,08 m/sek.
- Vandens pH: 6,5 ÷ 8
- Ašinė apkrova: 1500 N, 2500 N, 4500 N(K), 6500 N(K)

VARIKLIO TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Kodas 275 846 1040
- Galia: 0,37 kW
- Srovė: 3,5 A
- 4" NEMA standartą atitinkantis flanšas
- Apsaugos klasė: IP 68
- Izoliacijos klasė: F
- Nominali terpės temperatūra: 30°C
- Aušinimo srautas: min. 8 cm/s
- Maksimalus panardinimo gylis : 250m
- Standartinė įtampa: 220-240V / 50 Hz
- Leistina įtampos tolerancija: +10% / -10%UN
- Svoris: 8,1 kg

Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------