

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



FEKA VS 550 M-A 220-240/50 SIURBLYS - 569 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nerūdijančio plieno panardinamas išcentrinis siurblys su VORTEX tipo darbo ratu, skirtas nuotekų, kuriose kietosios medžiagos yra ne didesnės kaip 50 mm, siurbimui. **YPATYBĖS**

- Nerūdijančio plieno siurblio korpusas, sandarinimo dangtis, variklio korpusas ir dangtelis su rankena
- Rankena su izoliacine gumine danga
- AISI 316 nerūdijančio plieno velenas
- Dvigubas mechaninis sandariklis su tarpine alyvos kamera (netoksiška alyva), anglies / aliuminio oksidu variklio pusėje ir silicio karbido / silicio karbido iš siurblio pusės
- Variklis asinchroninis, aušinamas skysčiu
- Rotorius pritvirtintas prie suteptų rutulinių guolių. Šiluminė apsauga standartinei vienfazėms versijoms
- Vienfazis modelis su kondensatoriumi
- Konstrukcija pagal IEC 2-3

- IEC 61-69 (EN 60335-2-41) standartai
- Variklio apsaugos klasė: IP 68
- Izoliacijos klasė: F
- Vienfazis modelis gali būti komplektuojamas su plūdine automatine funkcija
- Maitinimo kabelis: 10 m ilgio H07RN-F laido su „Shuko“ kištuku vienfazis variantas ir 10 m H07RN-F kabelis trifazis variantas.

FEKA VS SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINIAI DUOMENYS - Našumo intervalas: nuo 0 iki 32 m³/h; maksimalus pakėlimas: iki 14 m - Siurbiamas skystis: neagresyvus kanalizacijos vanduo ir nuotekos - skysčio temperatūros diapazonas: nuo 0 ° C iki + 35 ° C buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41); nuo 0 ° C iki + 50 ° C kitoms reikmėms - Maksimali aplinkos temperatūra, kai siurblys veikia su panardintu varikliu: + 40 ° C - Laisvas nešmenų praėjimas: 50 mm - Maksimalus panardinimo gylis: 10 m - Įrengimas: fiksuotas arba nešiojamas, vertikalus **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai**

- Naudojama galia - P1 [W] 920 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 550
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 4,2
- Kondensatorius [μF]: 20
- Maksimalus paleidimų skaičius per valandą: 20

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 19,9
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 7,4

Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas Aisi 304
- Siurblio darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas Aisi 304
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Prijungimai: išvadas 2"
- Svoris [kg] ~16,3

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	19.9
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.4
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)

0.92

