

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AM 50-125BE 1.1 KW 230V SIURBLYS - 998.25 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Konstrukcija

Monoblokiniai išcentriniai siurbLIAI su atviro tipo darbaračiu.

Integruotas atbulinis vožtuvas neleidžia susidaryti atbulinei sifonavimo srovei sustabdžius siurbLį ir užtikrina automatinį pakartotinį užsipumpavimą kitą kartą paleidžiant.

Siurblys pats užsipumpuoja net tada, kai jo korpusas užpildytas tik dalinai, o įsiurbimo vamzdis visiškai tuščias.

- **A versija** – siurblio korpusas ir atraminis žibinto laikiklis iš ketaus.
- **B-A versija** – siurblio korpusas ir atraminis žibinto laikiklis iš bronzos.

SiurbLIAI tiekiami pilnai nudažyti.

Paskirtis

- Švariam arba silpnai užterštam vandeniui, taip pat vandeniui su kietosiomis dalelėmis iki **10 mm** (A 40, A 50) arba iki **15 mm** (A 65, A 80) grūdėtumo
- Tvenkinių, rezervuarų ar šulinių išsiurbimui
- Drėkinimo sistemoms
- Civilinėms ir pramoninėms reikmėms

Eksploatavimo sąlygos

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo **-10 °C** iki **+90 °C**
- Aplinkos temperatūra: iki **40 °C**
- Didžiausias leistinas darbinis slėgis: iki **6 bar** (iki **10 bar** modelyje A 80-170)
- Nuolatinis darbo režimas

Darbiniai parametrai

- Sukimosi greitis (n): **2900 aps./min**
- Darbaračių skaičius: **1**
- Didžiausias kėlimo aukštis (H max): **15,50 m**
- Mažiausias kėlimo aukštis (H min): **4,00 m**
- Mažiausias debitas (Q min): **6,00 m³/h**
- Didžiausias debitas (Q max): **30,00 m³/h**

Variklio galia

- Nominali galia P_n: **1,10 kW / 1,50 AG**

- Darbaračio skersmuo: **115 mm**
- Nominali įvado galia P1: **1,44 kW**

Variklio duomenys

- Variklio tipas: **IM**
- Fazės: **1~ (vienfazis)**
- Įtampa Un: **230 V**
- Dažnis fn: **50 Hz**
- Polių skaičius: **2**
- Srovė In: **7,4 A**
- Paleidimo kondensatorius C: **40 µF**
- Kondensatoriaus darbinė įtampa Vc: **450 V**
- Izoliacijos klasė: **F**
- Darbo režimas: **S1 (nuolatinis)**
- Maksimali skysčio temperatūra: **+90 °C**
- Našumo rodiklis (EI): **IE2 - 79,6 %**

Mechaniniai duomenys

- Apsaugos klasė: **IP 54**
- Masė: **30,0 kg**

Konstruktinės medžiagos

- Siurblio korpusas: **Ketus GJL 200 (EN 1561)**
- Įsiurbimo flanšas: **Ketus GJL 200 (EN 1561)**
- Atraminis laikiklis: **Ketus GJL 200 (EN 1561)**
- Darbaratis: **Ketus GJL 200 (EN 1561)**
- Velenas: **Cr-Ni plienas 1.4305 EN 10088 (AISI 303)**
- Mechaninis sandariklis: **Anglis - keramika - NBR**

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	30
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.44
--------------------------	------

