


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANICUBIC2 CLASSIC IP68 SIURBLYS - 3196.55 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SFA Sanicubic 2 Classic nuotekų siurblių ir siurblių dviejų variklių korpusui gaminti naudojamas stiklo pluoštu sustiprintas plastikas, kuris pasižymi standumo, patvarumo savybėmis ir yra atsparus itin aukštai temperatūrai. Siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. SFA Sanicubic 2 Classic serijos siurblinės yra aprūpintos atspariu dilimui smulkintuvu, kuris visiškai susmulkina kietąsias medžiagas ir pluoštus, esančius nuotekose, ir su slėgiu perkelia susmulkintas nuotekas į kanalizacijos sistemą mažo skersmens vamzdžiais. Šios siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui ir pritaikytos komerciniam naudojimui (restoranams, mokykloms, parduotuvėms, viešbučiams), kai unitazo, dušo, praustuvės, skalbimo mašinos, indaplovės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. SFA Sanicubic 2 Classic serijos nuotekų siurblinės itin paprastai montuojamos, kadangi yra įrengiamos ant žemės. Saugumui užtikrinti siurblinėje integruota dviguba laidinė vaizdinė ir garsinė signalizacija. Siurblinės yra su dviem lengvai nuimamais varikliais, todėl įrenginio priežiūra ir aptarnavimas nereikalauja papildomų

pastangų. SFA Sanicubic 2 Classic serijos nuotekų siurblynės turi kokybišką smulkinimo sistemą, kuri pradeda veikti nuleidus vandenį unitaze. Variklių sukami ašmenys susmulkina popierinius rankšluosčius, grindų šluostes ar džinsinius audinius iki mažiausių gabalėlių ir su slėgiu išstumia turinį 50 mm skersmens vamzdžiais. Du integruoti siurbliai, esant dideliame srautui, įrenginyje veikia vienu metu ir užtikrina tolygų variklių nusidėvėjimą, o įvykus vieno siurblio gedimui, visą darbą perima kitas. Sanicubic 2 Classic siurblynės talpoje integruoti du panardinami vamzdžiai. Pirmasis valdo variklio veikimą, antrasis - signalizavimo sistemą. Nuotekų lygiui talpoje pasiekus aktyvavimo ribą (ilgajame vamzdyje), įjungiamą pumpavimo sistema, o nuotekų lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą (trumpajame vamzdyje), kontaktas uždaromas ir įjungiamą papildoma pumpavimo sistema. Nuotekų siurblynės puikiai tinka naudojimui su didelėmis apkrovomis, todėl jos turi keturias įleidimo angas, prie kurių galima prijungti reikiamą buitinę techniką. Sanicubic 2 Classic serijos nuotekų siurblių maksimalus kėlimo aukštis siekia iki 13 m, o siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 70 °C, tačiau su tokios temperatūros nuotekomis galima dirbti tik iki 5 min. Darbinė skysčio temperatūra - 35 °C. **YPATUMAI** • „Sanicubic 2 Classic“ yra du atskiri, subalansuotos apkrovos siurbliai su aukštos kokybės smulkintuvais ir veikia pakaitomis. Du siurbliai veikia pakaitomis. Jei gaunamas pernelyg didelis srautas, abu varikliai veikia vienu metu (o jei vienas variklis sugenda, vietoj jo įsijungia kitas) • SANICUBIC® 2 Classic talpoje yra 2 panardinami vamzdžiai: vienas vamzdis valdo variklio veikimą, kitas valdo signalizavimo sistemą: - Ilgas paėmimo vamzdis (darbas įprastinėmis sąlygomis): nuotekų lygiui talpoje pasiekus ilgajame vamzdyje esančią aktyvavimo ribą iškart įjungiamą pumpavimo sistema; - Trumpas paėmimo vamzdis (darbas gaunant pernelyg didelį srautą): nuotekų lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą, kontaktas uždaromas ir įjungiamą papildoma pumpavimo sistema. • Kontaktas taip pat aktyvuoja garsinę ir vaizdinę signalizaciją. Bendrasis įspėjantysis LED indikatorius, esantis SANICUBIC® 2 Classic valdymo skydelyje, ima šviesti raudonai. Sistema siunčia aukštų dažnių perkrovos signalą į nuotolinį įspėjimo įrenginį **PRIVALUMAI**

- Siurbia pritekančias atliekas iš tualetų, baseino, vonios, dušo, bidės, skalbimo mašinos, indaplovės ir kriauklės
- Tvirtas, patikimas smulkintuvas, idealiai tinkantis komercinės paskirties pastatams
- Naujas dizainas su lengvai nuimamu varikliu aptarnavimui ir techninei priežiūrai
- Jame yra du pavojaus signalai, užtikrinantys maksimalų saugumą. Abu jie yra laidinio tipo aliarmai
- „Sanicubic 2 Classic“ turi keturis įvadus, išleidimas per 50 mm vamzdinę
- Darbo temperatūra yra 35 °C, tačiau trumpam jis palaikys iki 75 °C temperatūrą
- „Sanicubic 2“ bako talpa yra 47 litrai

TECHNINIAI DUOMENYS

- Galima prijungti: kelis unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas
- Maksimalus našumas - 13 m³/h
- Siurbliai kelia iki 13 metrų vertikaliai arba stumia 110m horizontaliai
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm
- Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm įėjimas, keturi 40/50/100/110 mm įėjimai
- Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm
- Talpa: 47 l
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 2 x 1500 W
- Didžiausia naudojama srovė: 13 A
- Elektros klasė: I
- Grynasis svoris (su priedais): 30 kg
- Darbinė temperatūra: 35°C
- Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)

- Apsaugos klasė: IP68
- Europos standartas: EN 12050-1
- 2 atbuliniai vožtuvai
- Galima įrengti išorinę garsinę signalizaciją (SFA priedas)

Gamintojas: [SFA](#) Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=aRznPXbi4D8>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	13
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

