

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SEG 40.31.2.50B SIURBLYS - 2917.19 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

„Grundfos“ SEG nuotekų smulkinimo siurbLIAI – tai nesavisiurbLIAI, vienpakopiai, išcentriniai siurbLIAI su horizontaliu išvadu, skirti siurbti kanalizacijos vandenį su klozetų nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus į mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius. SEG nuotekų smulkinimo siurbLIAI puikiai tinka retai apgyvendintoms vietovėms, kuriose nėra savitakių kanalizacijos sistemų. Kaip pavyzdžius galima paminėti kaimus, sodybas ir vietas, kuriose yra didelių aukščio skirtumų, kur slėginė sistema turi pranašumų. Siurblys tinka dviem įrengimo tipams: panardinamasis įrengimas automatinės movos panardinamasis įrengimas laisvai pastatant Siurblys gaminamas iš patvarių medžiagų – ketaus ir nerūdijančiojo plieno. Šios medžiagos užtikrina patikimą veikimą. Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančiojo plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninę siurblio priežiūrą. „SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaračio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką. SiurbLIAI sukurti taip, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos ir minimizuoti prastovų kaštai, palaikant didžiausią sistemos efektyvumą visą jų eksploataavimo laiką. **Tinkamas** Nuotekos komerciniuose pastatuose Buitinės nuotekos Potvynių kontrolė Nuotekų transportavimas

## SPECIFIKACIJOS

### VALDIKLIAI:

Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio  
AUTOADAPT: NE

### SKYSTIS:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C  
Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### TECHNINIAI DUOMENYS:

Darbaračio tipas: SMULKINTUVO SISTEMA  
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: PA-I  
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

### MEDŽIAGOS:

Siurblio korpusas: Ketus  
EN1561 EN-GJL-200  
Darbaratis: Ketus  
EN1561 EN-GJL-200

### IRENGIMAS:

Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar  
Standartinis flanšas: DIN  
Vamzdyno jungtis: DN 40/50  
Siurblio išvadas: DN 40  
Slėgis: PN 10  
Maksimalus panardinimo gylis: 7 m  
Automatinė jungiamoji mova: 96076063

### ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:

Naudojama galia - P1: 3.7 kW  
Nominali galia - P2: 3.1 kW  
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz  
Nominali įtampa: 3 x 400-415 V  
Leistini įtampos svyravimai: +6/-10 %  
Maks. paleidimų skaičius per valandą: 30  
Nominali srovė: 7 A  
Paleidimo srovė: 43 A  
Nominali srovė be apkrovos: 3.1 A  
Cos fi - galios koeficientas: 0.86  
Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.81  
Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.71  
Nominalios apšukos: 2900 rpm  
Inercijos momentas: 0.01 kg m<sup>2</sup>  
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 84 %  
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos: 82 %  
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos: 79 %  
Polių skaičius: 2  
Paleidimo būdas: tiesioginis  
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Izoliacijos klasė (IEC 85): F  
Skirtas sprogiui aplinkai: ne  
Kabelio ilgis: 10 m  
Kabelio tipas: 07RN8-F  
Kabelio kištuko tipas: No plug

**KITA:**

Neto masė: 70.7 kg  
Gamintojas: [Grundfos](#)

**SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m3/val)	17
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	37
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3.7
--------------------------	-----

