

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQE 3-40 0.7kW 200-240V 50/60Hz SIURBLYS - 901.9 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Tinkamas

- [Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas](#)
- [Buitinis vandens slėgio kėlimas](#)
- [Požeminio vandens paėmimas](#)

Giluminiai siurbLIAI gręžiniams su kintamų apsukų varikliu

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Rated flow:	3 m ³ /h
Rated head:	42 m
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Kompozitas ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Variklis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Įrengimas:

Maksimalus darbinis slėgis:	15 bar
Siurblio išvadas:	RP1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1 kW
Nominali galia - P2:	0.7 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.68 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Nominali srovė:	5.3 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apsukos:	10700 rpm
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160854

Kita:

Neto masė:	4.52 kg
Bruto masė:	5.24 kg
Tiekimo tūris:	0.009 m ³

Gamintojas: [Grundfos](#)  Video : [Susipažinkite su panardinamųjų SQ/SQE serijų siurblių, naudojamų tiekti gruntinį vandenį į individualius namus, parinkimo ir įrengimo pagrindais ir sužinokite, kodėl siurblio parinkimas yra toks svarbus, kuo skiriasi įvairūs modeliai ir t.t...](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.4
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	55.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1
--------------------------	---

