

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## HSD2.55S, 230 SIURBLYS (SU MAIŠYTUVU) - 863.15 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### SIURBLIO YPATYBĖS

- Siurblys ekstremalioms darbo sąlygoms. Skirtas terpei: vanduo, kuriame yra smėlio, kietų medžiagų ir šiukšlių.
- Mažas dėvėjimasis ir neužsikimšimas.
- Anti-wicking blokas apsaugo nuo vandens patekimo.
- Alyvos kėliklis prailgina sandariklio tarnavimo laiką dešimt kartų.
- Dvigubas vidinis mechaninis sandariklis su silicio karbido paviršiais suteikia ilgesnį turimo sandariklio tarnavimo laiką.
- V formos žiedinis sandariklis apsaugo mechaninį sandariklį nuo abrazyvinių dalelių.
- Ant veleno sumontuotas maišytuvas sustabdo kietąsias medžiagas.
- Darbo ratas pagamintas iš plieno su chromu.
- Kaliojo ketaus korpusas.

- 3/4 AG variklis
- Lengvas siurblio galo išmontavimas, nuimant tik 3 veržles.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 220 l/min
- Maksimalus pakėlimas: 13,2m
- Pajungimas: 50mm
- Maksimalus kietų galelių dydis: 10 mm
- Variklio el. galia: 0,55kW
- Elektros srovė : 3,4 A
- Įtampa: 230V 50Hz
- Izoliacijos klasė E
- Svoris: 14 kg

Gamintojas: [TSURUMI](#) Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-ela-v7ZbCc[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val) | 13.2 |
|-------------------------------------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 13.2 |
|---------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.55 |
|--------------------------|------|

|                               |              |                       |                |                       |                   |               |                        |                  |                   |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>MODEL</b>                  | <b>BORE</b>  | <b>HP</b>             | <b>KW</b>      | <b>RPM</b>            | <b>SOLIDS DIA</b> | <b>LIQUID</b> | <b>SG.</b>             | <b>VISCOSITY</b> | <b>TEMP.</b>      |
| HSD2.55S-63                   | 2"/50mm      | 0.75                  | 0.55           | 3390                  | 0.393"/10mm       | Water         | 1.0                    | 1.123 cSt.       | 60°F              |
| <b>PUMP TYPE</b>              | <b>PHASE</b> | <b>VOLTAGE</b>        |                | <b>AMPERAGE</b>       |                   | <b>HZ</b>     | <b>STARTING METHOD</b> |                  | <b>INS. CLASS</b> |
| Semi-Vortex - Dewatering Pump | Single       | 110/115/120 , 220/230 |                | 7.6/7.3/7.1 , 3.8/3.7 |                   | 60            | Capacitor Start        |                  | E                 |
| <b>CURVE No.</b>              | <b>DATE</b>  | <b>PHASE</b>          | <b>VOLTAGE</b> | <b>AMPERAGE</b>       |                   | <b>HZ</b>     | <b>STARTING METHOD</b> |                  | <b>INS. CLASS</b> |
| -                             | -            | -                     | -              | -                     |                   | -             | -                      |                  | -                 |

