

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HSD2.55S, 230 SIURBLYS (SU MAIŠYTUVU) - 863.15 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SIURBLIO YPATYBĖS

- Siurblys ekstremalioms darbo sąlygoms. Skirtas terpei: vanduo, kuriame yra smėlio, kietų medžiagų ir šiukšlių.
- Mažas dėvėjimasis ir neužsikimšimas.
- Anti-wicking blokas apsaugo nuo vandens patekimo.
- Alyvos kėliklis prailgina sandariklio tarnavimo laiką dešimt kartų.
- Dvigubas vidinis mechaninis sandariklis su silicio karbido paviršiais suteikia ilgesnį turimo sandariklio tarnavimo laiką.
- V formos žiedinis sandariklis apsaugo mechaninį sandariklį nuo abrazyvinių dalelių.
- Ant veleno sumontuotas maišytuvas sustabdo kietąsias medžiagas.
- Darbo ratas pagamintas iš plieno su chromu.
- Kaliojo ketaus korpusas.

- 3/4 AG variklis
- Lengvas siurblio galo išmontavimas, nuimant tik 3 veržles.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 220 l/min
- Maksimalus pakėlimas: 13,2m
- Pajungimas: 50mm
- Maksimalus kietų galelių dydis: 10 mm
- Variklio el. galia: 0,55kW
- Elektros srovė : 3,4 A
- Įtampa: 230V 50Hz
- Izoliacijos klasė E
- Svoris: 14 kg

Gamintojas: [TSURUMI](#) Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-ela-v7ZbCc[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	13.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

MODEL	BORE	HP	KW	RPM	SOLIDS DIA	LIQUID	SG.	VISCOSITY	TEMP.
HSD2.55S-63	2"/50mm	0.75	0.55	3390	0.393"/10mm	Water	1.0	1.123 cSt.	60°F
PUMP TYPE	PHASE	VOLTAGE		AMPERAGE		HZ	STARTING METHOD		INS. CLASS
Semi-Vortex - Dewatering Pump	Single	110/115/120 , 220/230		7.6/7.3/7.1 , 3.8/3.7		60	Capacitor Start		E
CURVE No.	DATE	PHASE	VOLTAGE	AMPERAGE		HZ	STARTING METHOD		INS. CLASS
-	-	-	-	-		-	-		-

