

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SVM 100 SP SIURBLYS - 367.4 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Periferinis monoblokis panardinamas vandens siurblys, skirtas šuliniams, gręžiniams, kurių minimalus skersmuo 4 coliai (DN 100 mm.). Sukurtas siekiant išspręsti bet kokius vandens tiekimo klausimus, susijusius su buitiniu vandens tiekimu, drėkinimu, laistymu ir kitose srityse, kur naudojamas švarus vanduo. **EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS** - Skysčio temperatūra: iki 35°C (pagal EN 60335-2-41) - Maksimalus panardinimo gylis: 30 m - Maksimalus smėlio kiekis vandenyje: 10 g/m<sup>3</sup> - Maksimalus paleidimų skaičius per valandą: 40 **VARIKLIS** - Vienfazis 230V-50Hz - Dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min<sup>-1</sup>) - Integruota apsauga nuo perkrovos - Izoliacijos klasė: F - Apsaugos lygis: IP 68 - Integruotas kondensatorius **MEDŽIAGOS** - Įvado anga: nerūdijantis plienas AISI 304 - Įjurbimo flanšas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Apatinė plokštė: nikeliuotas ketus - Išorinis korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304 - Darbaratis: žalvaris - Filtras: nerūdijantis plienas AISI 304 - Velenas su rotoriumi: nerūdijantis plienas AISI 304 - Mechaninis sandariklis: Keramika/Grafitas/NBR **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Tipas: panardinamas siurblys švariam vandeniui Maksimalus kėlimo aukštis: 53 m Maksimalus našumas: 3 m<sup>3</sup>/val (3000 l/val.) Tinklo įtampa: 220/230 V 50Hz Galingumas (P2): 750 W Nominali galia (P1): 1100 W Siurblio

skersmuo: 96 mm Prijungimo jungties skersmuo: 1" Maitinimo laido ilgis: ≈15 m Siurblio montavimo padėtis: vertikali Svoris: 12,5/14,6 kg

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3
-------------------------------------	---

Įtampa, V	220
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	53
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

