

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GEO40 SIURBLINĖ - 168.73 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

KONSTRUKCIJA

- Didelio tankio polietileno bakas, atsparus korozijai, minimalių gabaritų
- GEO 40 viengubas bakas 40 litrų nominalios talpos, skirtas GXRM siurblio tipo montavimui
- Galimi du įrengimai: žemės lygyje arba po žeme
- Požeminiam įrengimui gali būti naudojami prailgintuvai
- Lengva prieiga prie siurblio per varžtais pritvirtintą dangtį

NAUDOJIMO SRITYS

- Automatinės nuotekų surinkimo ir šalinimo stotys buitinėms, civilinėms ir pramoninėms nuotekoms tvarkyti
- Švartų nuotekų ir lietaus vandens surinkimui ir pakėlimui
- Potvynių drenažui

SPECIFIKACIJOS

- Automatinė švaraus vandens surinkimo ir šalinimo talpa, skirta GXRM serijos siurbliui

- Bako talpa: 40 l
- 1 atbulinis vožtuvas su uždoriu siurblio tiekimo pusėje
- 1 išleidimo vamzdžio komplektas, skirtas Ø 40 mm PVC vamzdžio prijungimui
- 1 PVC pritaikymo antgalis Ø 40 mm įvadui
- 1 jungtis Ø 25 mm lanksčiam vamzdžiui

Pumps characteristics

GEO 40-GXRM

GEO 40-GXRM GF



Features

Automatic collecting and lifting station for clean water with GXRM pump type .

It includes:

- 1 tank capacity 40 l
- 1 single-phase pump with 5 m cable and float switch
- 1 non-return valve with clapet on the pump delivery side
- 1 discharge pipe kit arranged for the connection of a Ø 40 mm PVC pipe
- 1 PVC adapting nipple for Ø 40 mm inlet
- 1 connector for Ø 25 mm flexible pipe

On demand

- 1 pump with 10 m cable

Single-phase type	1 ~ 230 V		Q max m³/h	H max m
	kW	A		
GEO 40-GXRM 9	0,25	2,5	10,2	8,3
GEO 40-GXRM 9 GF	0,25	2,5	10,2	8,3
GEO 40-GXRM 11 GF	0,37	3,5	12	10,4
GEO 40-GXRM 13 GF	0,45	4,5	13,2	11,7



GXRM

Submersible drainage pump in chrome-nickel stainless steel, for clean water containing solids up to 10 mm grain size, with vertical delivery port.

Open impeller.

2-pole induction motor, 50Hz (n = 2900 rpm).

Single-phase 230 V +/-10% with float switch and thermal protector.

- GXRM: with standard float switch.

- GXRM .. GF: with vertical magnetic float switch.

Incorporated capacitor.

Cable length 5 m, Shuko plug.

Liquid temperature up to 35 °C

