

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT KP150 M-1 SIURBLYS - 640.09 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotorius F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą, kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu. **Tinkamas**

- [Nuotekos komerciniuose pastatuose](#)
- [Buitinės nuotekos](#)
- [Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 50 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Maks. debitas: 2.36 l/s

Nominalus slėgio aukštis: 2.94 m

Maks. dalelių dydis: 10 mm

Approvals: CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Nerūdijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304

Darbaratis: Nerūdijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 50 °C

Jungties tipas: Rp

Jungties dydis: 1 1/4 inch

Maksimalus panardinimo gylis: 7 m

Place of installation: Indoor/outdoor

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1: 300 W

Nominali galia - P2: 0.15 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali įtampa: 1 x 220-230 V

Nominali srovė: 1.3 A

Darbinis kondensatorius: 8 µF/400 V

Korpuso klasė (IEC 34-5):IP68

Izoliacijos klasė (IEC 85):F

Maitinimo kabelio ilgis:10 m

Kabelio kištuko tipas:SCHUKO

Kita:

Neto masė:5.93 kg

Bruto masė:6.63 kg

Tiekimo tūris:0.0126 m³

Gamintojas:[Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	8.5
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.3
--------------------------	-----

