

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## MPX120/5 230-50V SIURBLYS - 340 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Daugiapakopiai išcentriniai savisiurbiai horizontalūs siurbLIAI. Ypač tinkami mažoms ir vidutinėms vandens tiekimo/slėgio kėlimo sistemoms. Gali siurbti skysčius, sumaišytus su oru ar dujomis.

#### **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1: 1,27 kW
- Naudojama galia - P2: 0,88 kW
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Srovė I: 6,1 A
- Nominali įtampa: 1 x 230 V
- Apsaugos klasė: IPX4
- Izoliacijos klasė: F
- Variklio šiluminė apsauga

#### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 4,8 m<sup>3</sup>/h (80 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 53 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m

- Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar

### Medžiagos

- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI304
- Siurblio darbo rato medžiaga: Noryl®
- Veleno sandariklis: mechaninis ceramic-graphite-NBR

### Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0 ° C iki + 50 ° C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1 " G/ 1" G
- Svoris: ~ 11,5 kg

Gamintojas: [Pentax](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	53
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.27
--------------------------	------

# MPX

