

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



XJWM/1B-E SIURBLYS - 107.57 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO XJWM išcentrinių sausai statomų siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško ketaus, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. Siurbliai pritaikyti švaraus vandens tiekimui iš šulinių, slėgiui vamzdyne pakelti, sodo/šiltnamio laistymui bei kitoms žuvininkystės ir žemės ūkio reikmėms. LEO XJWM siurbliai tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvių siurblio dalims, švarų vandenį ir puikiai taikomi geriamo vandens tiekimui. LEO XJWM išcentriniai siurbliai orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių sausai statomų vandens siurblių variklis yra visiškai uždaras, aušinamas ventiliatoriumi. Siurbliai gali būti perdaryti į automatinius vandens siurblius, tačiau tam reikalingas išorinis automatinis įrenginys. LEO XJWM išcentrinių siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 4 iki 50 °C. LEO XJWM/1B-E serijos vandens siurblių įsiurbimo lygis - iki 8 m, o maksimali manometrinė siurbiamoji galia siekia 41 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. **YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** Siurblys yra skirtas geriamo vandens tiekimui, butyje, vandens siurbimui iš šulinio, nepakankamam vandens slėgiui vamzdyne pakelti, laistymui, pramoniniam naudojimui ir t.t.. Jis skirtas siurbti švarų vandenį ir kitus korozijos

nesukeliantį nedidelio klampumo skysčius. Jo negalima naudoti degiems, sprogiems, dujiniams arba kietųjų dalelių ar skaidulų turintiems skysčiams siurbti. Vandens pH nuo 6,5 iki 8,5.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P[W] 500
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 41
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Siurblio korpusas - ketus
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX4
- Siurbiamas skystis: vanduo (PH 6,5-8,5)
- Skysčio temperatūra [°C] +0/+50
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Siurblio įvadas/išvadas: 25/25 mm (1"/1")
- Svoris su pakuote [kg] ~ 9,5

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	41
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.5
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

HYDRAULIC PERFORMANCE CURVE

