

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



RELĖ SLĖGIO PT12 IŠORINIŲ SRIEGIŲ - 21.6 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS VANDENS SISTEMOS SLĖGIO RELĖS PM / 5 - PT / 5 PM / 6 - PT / 6 PM / 12 - PT / 12

- Slėgio relės skirtos naudoti vandens tiekimo sistemose
- Jungiklis automatiškai užtikrina elektros siurblio paleidimą ir sustabdymą pagal nustatytas slėgio vertes
- Elektriniai kontaktai: paprastai uždaryti ir pagaminti iš žalvario lydinio su Ag-Ni danga
- Gnybtai su M4 varžtais ir 8x8 mm
- NBR guminė membrana su tekstilės intarpu (PM / 5 - PM / 6 - PT / 5 maistinė rūšis)

- ¼ "F hidraulinė jungtis pagaminta iš cinkuoto plieno
- Standartinė apsaugos klasė: IP 44
- Maksimali aplinkos temperatūra: 55 ° C

TAIKYMAS: Priešgaisrinėse, vandens tiekimo sistemose **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Slėgio diapazonas: nuo 3 iki 12 bar.
- Standartinis suregulavimas: 5 - 7 bar.
- Minimalus diferencialas: 1.5 bar.
- Maksimalus diferencialas: 5 bar.
- Srovė: iki 16A.
- Įtampa: 380 V.
- Sriegis: ¼" išorinis.

Gamintojas: [ITALTECNICA, Italija](#) [Slėgio relės reguliavimo instrukciją rasite čia](#)

