

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



KBZ31.5 SIURBLYS - 789.23 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Siurblys - monoblokas, kurį sudaro panardinamas indukcinis elektros variklis ir išcentrinis vienpakopis siurblys. KBZ serijos panardinami drenažo siurbliai yra skirti siurbti švarų, užterštą ir nešvarų vandenį, kuriame yra abrazyvinių medžiagų ir mechaninių priemaišų, terpes, kurių temperatūra yra iki +40°C, o tankis - iki 1200 kg/m³. **YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS**

- Elektriniai varikliai turi įmontuotą šiluminę apsaugą (apsaugą nuo elektros variklio perkaitimo)
- Aukšto chromo ketaus siurblio darbo ratas yra pusiau atviro tipo
- Mechaninis veleno sandariklis iš silicio karbido (SiC)

Naudojimo sritys

- siurbti švarius ir užterštus skysčius (vandenį) vandens tiekimo ir kitose pramonės srityse
- kanalizacijos paėmimo sistemose, taip pat nuotekų valymo įrenginiuose
- drenažo vandens siurbimui
- atliekant statybos ir remonto darbus

- vandens tiekimas iš atvirų rezervuarų

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 40 m³/h
- Maksimalus kėlimo aukštis: 14,5 m
- Variklio galia: 1,5kW
- Srovė: 3,5 A
- Elektros variklio apsukos: 2850 aps./min
- Įtampa: 380V
- Maksimalus dalelių pralaidumas: 8,5 mm
- Maksimalus panardinimo gylis: iki 25m
- Siurbiamo skysčio maksimali temperatūra: iki +40°C
- Apsaugos klasė: IP68
- Izoliacijos klasė: B
- Siurblio svoris: 36 kg

Gamintojas: [LEO GROUP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	40
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

Performance curves

